

Premium funkcijos

- Sukurtas skandinavijos šalims – išbandytas Suomijoje!
- Didelė šildymo galia iki -30°C.
- Aukščiausia energijos efektyvumo klasė - A+++
- Temperatūros reguliavimas nuo +5°C...+13°C.
- Naujas aplinkai draugiškas šaltnešis R32
- Ypatingai tylus veikimas
- Naujas modernus dizainas
- Unikali židinio funkcija
- Individualiai reguliuojamas protingas oro valdymas
- Wi-Fi ir SMS valdymas (priedas)
- Garantija 2m.

Ypatingos techninės savybės, skatinančios produkto gyvavimo ciklą:

- Labiausiai energiją taupantis kompresorius savo klasėje
- Vidinės dalies šilumokaitis su specialiu padengimu
- Dvigubas atitirpinimas – automatinis ir rankinis
- Aukšto slėgio apsauga



Toshiba Premium

Techniniai duomenys

Išorinė dalis			RAS-25PAVPG-ND	RAS-35PAVPG-ND
Vidinė dalis			RAS-25PKVPG-ND	RAS-35PKVPG-ND
Šildymo galia	kW		3.2	4.0
Šildymo ribos (min. - maks.)	kW		0.70 - 6.70	0.70 - 7.70
Elektrinė galia (min. - vid. - maks.)	kW	H	0.17 - 0.60 - 1.90	0.15 - 0.80 - 2.40
Projektinė galia	kW		3.0	3.8
COP	W/W		4.12 - 5.33 - 3.52	4.66 - 5.0 - 3.21
SCOP			5.3	5.1
Energijos efektyvumo klasė		H	A+++	A+++
Sezoninis el. energijos suvartojimas	kWh/a	H	822	1046
Vėsinimo galia	kW		2.5	3.5
Vėsinimo ribos (min. - maks.)	kW		0.9 - 3.50	0.9 - 4.1
Elektrinė galia (min. - vid. - maks.)	kW	C	0.18 - 0.48 - 0.80	0.18 - 0.77 - 0.98
Projektinė galia	kW		2.5	3.5
EER	W/W		5.0 - 5.21 - 4.37	5.0 - 4.54 - 4.18
SEER			8.8	8.7
Energijos efektyvumo klasė		C	A+++	A+++
Sezoninis el. energijos suvartojimas	kWh/a	C	101	144
Vidutinis el. energijos suvartojimas	kWh		240	385
Kiti duomenys				
Vidinė dalis				
Oro kiekis (h)	m ³ /h - l/s	C	670 - 187	690 - 192
Oro kiekis (l)	m ³ /h - l/s	C	300 - 83	300 - 83
Garso slėgio lygis (h/l) (q)	dB(A)	C	42/25 (20)	43/25 (20)
Garso galios lygis (h)	dB(A)	C	57	58
Oro kiekis (h)	m ³ /h - l/s	H	720 - 202	730 - 202
Oro kiekis (l)	m ³ /h - l/s	H	310 - 88	320 - 88
Garso slėgio lygis (h/l) (q)	dB(A)	H	44/25 (20)	44/25 (20)
Garso galios lygis (h)	dB(A)	H	59	59
Matmenys (aukštis x plotis x gylis)	mm		293x851x270	293x851x270
Svoris	kg		14	14
Kiti duomenys				
Išorinė dalis				
Oro kiekis (maks.)	m ³ /h - l/s	C	1870 - 520	2160 - 600
Garso slėgio lygis	dB(A)	C	47	48
Garso galios lygis	dB(A)	C	61	65
Darbinės temperatūros ribos	°C	C	-15~46	-15~46
Oro kiekis (maks.)	m ³ /h - l/s	H	2160 - 600	2160 - 600
Garso slėgio lygis (h)	dB(A)	H	49	50
Garso galios lygis (h)	dB(A)	H	64	65
Darbinės temperatūros ribos	°C	H	-30~24	-30~24
Matmenys (aukštis x plotis x gylis)	mm		630x800x300	630x800x300
Svoris	kg		42	43
Kompresoriaus tipas			DC Twin Rotary	DC Twin Rotary
Vamzd. skersmuo (dujos – skystis)			3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"
Minimalus vamzdžių ilgis	m		2	2
Maksimalus vamzdžių ilgis	m		25	25
Maksimalus aukščių skirtumas	m		10	10
Freonas pildomas nuo	m		15	15
Nuotolinis valdymo pultas			Sav. laikmatis	Sav. laikmatis
Elektros tiekimas	V-ph-Hz		220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Mažmeninė kaina, Eur su PVM			1750	1825

C = vėsinimas
H = šildymas

Platintojas:

TOSHIBA

AIR-SOURCE HEAT PUMPS >>>



KOMFORTAS GYVENIMUI



Toshiba Premium

TOSHIBA

AIR-SOURCE HEAT PUMPS >>>

www.vilpra.lt

UAB Vilpra
Kalvarijų g. 131, Vilnius

vilpra
Šiluma Jūsų namams