

Panasonic

Naujoji „Aquarea“ K karta
Oras-vanduo tipo šilumos siurbLIAI

AQUAREA

Panasonic



Mažai energijos vartojanti šildymo ir karšto vandens ruošimo sistema


„Aquarea“ – novatoriška, mažai energijos vartojanti šildymo, vėsinimo ir buitinio karšto vandens ruošimo sistema, kuri itin našiai veikia net kai lauke itin šalta.

Didžiausias komfortas, išskirtinis našumas ir mažos energijos sąnaudos


Pasitelkdama šilumos siurblių technologiją ir savo ypatingą patirtį, „Panasonic“ jau daugelį metų siekia prisidėti prie tvarios visuomenės kūrimo ir pagerinti žmonių gyvenimą. Platus „Aquarea“ gaminių asortimentas leidžia pasirinkti optimalius sprendimus, derančius prie jūsų gyvenimo būdo ir nekenkiančius aplinkai.



„Panasonic“ turi daugiau nei 60 metų patirtį, susijusią su šilumos siurbliais, ir yra pagaminusi daugybę kompresorių. „Panasonic“ vardas visada siejamas su kokybe, o tai – viena svarbiausių sėkmės sąlygų Europos rinkoje. Įmonė yra Europos šilumos siurblių asociacijos narė, šilumos siurblių „Aquarea“ gaminami Europoje, o itin saugūs „Aquarea Smart Cloud“ protokolai palaikomi Europos serveriuose. Taigi „Panasonic“ – patikimas šildymo sprendimų partneris.



Energijos vartojimo efektyvumo klasė – iki A+. Skalė nuo A+ iki F.



ErP 35 °C.

Energijos vartojimo efektyvumo klasė – iki A+++. Skalė nuo A+++ iki D.

* Vertinimo sąlygos: šildymas: patalpų oro temperatūra: 20 °C (išmatuota sausuoju termometru); lauko oro temperatūra: 7 °C (išmatuota sausuoju termometru); 6 °C (išmatuota drėgnuju termometru). Sąlygos: grįžtamojo vandens temperatūra: 30 °C; paduodamo vandens srauto temperatūra: 35 °C. Šios energijos vartojimo efektyvumo klasės gali būti taikytinos ne visiems modeliams.

*Didžiausias
komfortas,
išskirtinis našumas
ir mažos energijos
sąnaudos*



Naujos kartos oras–vanduo šilumos siurbliai „Aquarea“ K


„Aquarea“ K – novatoriška, mažai energijos suvartojanti šildymo, vėsinimo ir buitinio karšto vandens ruošimo sistema, kuri veikia itin našiai. Šie modeliai idealiai tinka naujiems ir gerai izoliuotiems namams.

Didelis efektyvumas ir T-CAP: K kartos „All in One“ ir „Bi-bloc“ modeliai




Platus pasirinkimas

Platus pasirinkimas visiems namams: „High performance“ ir T-CAP.




Dar tylesnis veikimas

Išskirtinė „Panasonic“ triukšmo mažinimo architektūra.




Patobulintas ir išgrynintas dizainas

Ištobulintas lauko bloko dizainas, derantis prie aplinkos.




Didelis energijos vartojimo efektyvumas naudojant šildymui

Aukšta energijos vartojimo efektyvumo klasė žemos ir vidutinės temperatūros sistemose.




Galimybė rinktis nuotolinį valdymą ir priežiūrą

„Aquarea Smart Cloud“
„Aquarea Service Cloud“




Didelis energijos vartojimo efektyvumas naudojant šildymui

Aukšta energijos vartojimo efektyvumo klasė žemos ir vidutinės temperatūros sistemose.




Itin veiksminga bako izoliacija

Gera sulaikoma vandens talpos bako šiluma dėl „U-Vacua“¹⁾ technologijos.



Didelis energijos vartojimo efektyvumas ruošiant buitinį karštą vandenį

Karšto vandens COP – net iki 3,6²⁾.



Daugiau lankstumo

- Mažiau priežiūros dėl sumontuoto magnetinio filtro
- Lengvai pasiekiamos hidraulinės dalys
- Efektyviai veikia iki -25 °C be elektrinio teno³⁾ pagalbos
- Gali tiekti 60 °C karštą vandenį net kai lauke šąla iki -10 °C
- „Bluefin“ lauko bloko šilumokačio apsauga nuo nepalankių aplinkos sąlygų



1) „U-Vacua“TM – tai vakuuminės izoliacinės plokštės (VIP) technologija. 2) Skalė nuo A+++ iki D. Gali būti taikytina ne visiems modeliams. 3) Bandomoji funkcija.

*Tikra revoliucija
dizaino, efektyvumo,
ryšio ir tvarumo
srityse*



„Aquarea High Performance“

Naujos statybos namams ir namams,
kuriuose energijos poreikis mažas.



Komplekte 3 kW elektrinis šildytuvas		
Komplekte 6 kW elektrinis šildytuvas		
Šildymo galia / COP [oras +7 °C, vanduo 35 °C]	kW / COP	
Šildymo galia / COP [oras +7 °C, vanduo 55 °C]	kW / COP	
Šildymo galia / COP [oras +2 °C, vanduo 35 °C]	kW / COP	
Šildymo galia / COP [oras +2 °C, vanduo 55 °C]	kW / COP	
Šildymo galia / COP [oras -7 °C, vanduo 35 °C]	kW / COP	
Šildymo galia / COP [oras -7 °C, vanduo 55 °C]	kW / COP	
Vėsinimo galia / EER [oras 35 °C, vanduo 7 °C]	kW / EER	
Vėsinimo galia / EER [oras 35 °C, vanduo 18 °C]	kW / EER	
Šildymas esant vidutiniam klimatui [vanduo 35 °C / 55 °C]	Sezono energijos vartojimo efektyvumo klasė	SCOP (η _s %)
	Energijos vartojimo efektyvumo klasė ²⁾	nuo A+++ iki D
Šildymas esant šiltam klimatui [vanduo 35 °C / 55 °C]	Sezono energijos vartojimo efektyvumo klasė	SCOP (η _s %)
	Energijos vartojimo efektyvumo klasė ²⁾	nuo A+++ iki D
Šildymas esant šaltam klimatui [vanduo 35 °C / 55 °C]	Sezono energijos vartojimo efektyvumo klasė	SCOP (η _s %)
	Energijos vartojimo efektyvumo klasė ²⁾	nuo A+++ iki D
Vidaus bloko: 3 kW elektrinis šildytuvas		
Vidaus bloko 6 kW elektrinis šildytuvas		
Garso slėgis	Šildymas / vėsinimas	dB(A)
Matmenys	aukštis x ilgis x plotis	mm
Grynas svoris		kg
Vandens tūris		l
Didžiausia buitinio karšto vandens temperatūra		°C
Vidinė buitinio karšto vandens talpos medžiaga		
Įsriegimo profilis pagal EN 16147		
Buitinio karšto vandens bako ErP veiksmingumas vidutinio / šilto / šalto klimato sąlygomis ³⁾	nuo A+ iki F	
Buitinio karšto vandens bako ErP vidutinio klimato sąlygomis η / COPdHW	ηWh % / COPdHW	
Buitinio karšto vandens bako ErP šilto klimato sąlygomis η / COPdHW	ηWh % / COPdHW	
Buitinio karšto vandens bako ErP šalto klimato sąlygomis η / COPdHW	ηWh % / COPdHW	
Lauko blokas		
Garso galia ⁴⁾	Šildymas	dB(A)
Matmenys / grynas svoris	Aukštis x ilgis x plotis	mm / kg
Šaltumnešis (R32) / CO ₂ ekv.		kg / t
Vamzdžių skersmuo	Skysčio / dujų	coliai [mm]
Vamzdžių ilgis / aukščio skirtumas tarp vidinio ir išorinio bloko		m / m
Veikimo diapazonas: lauko temperatūra	Šildymas	°C
	Vėsinimas	°C
Tiekiamo vandens temperatūra	Šildymas / vėsinimas	°C

„Aquarea High Performance All in One“. K kartos. Vienfazis. Šildymas ir vėsinimas ¹⁾				
Vienfazis (vidaus bloko maitinimas)				
KIT-ADC03K3E5	KIT-ADC05K3E5	KIT-ADC07K3E5	KIT-ADC09K3E5	
KIT-ADC03K6E5	KIT-ADC05K6E5	KIT-ADC07K6E5	KIT-ADC09K6E5	
3,20 / 5,33	5,00 / 5,10	7,00 / 4,86	9,00 / 4,55	
3,20 / 2,81	5,00 / 3,03	7,00 / 2,92	8,90 / 2,93	
3,20 / 3,64	5,00 / 3,57	6,85 / 3,43	7,00 / 3,40	
3,20 / 2,19	5,00 / 2,29	6,25 / 2,23	6,30 / 2,18	
3,30 / 2,80	5,00 / 2,79	5,75 / 2,95	6,25 / 2,84	
3,20 / 1,79	5,00 / 1,89	5,35 / 1,98	5,90 / 1,93	
3,20 / 3,52	5,00 / 3,05	6,70 / 3,03	8,20 / 2,72	
3,20 / 4,71	5,00 / 4,90	6,70 / 4,72	9,00 / 4,18	
5,07 / 3,47 [200 / 136]	5,12 / 3,63 [202 / 142]	4,90 / 3,62 [193 / 142]	4,44 / 3,41 [175 / 133]	
A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	
6,20 / 4,20 [245 / 165]	6,00 / 4,20 [237 / 165]	5,75 / 4,07 [227 / 160]	5,75 / 4,07 [227 / 160]	
A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	
4,00 / 2,83 [157 / 110]	4,08 / 2,95 [160 / 115]	4,18 / 2,98 [164 / 116]	4,18 / 2,98 [164 / 116]	
A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	
WH-ADC0309K3E5	WH-ADC0309K3E5	WH-ADC0309K3E5	WH-ADC0309K3E5	
WH-ADC0309K6E5	WH-ADC0309K6E5	WH-ADC0309K6E5	WH-ADC0309K6E5	
28 / 28	28 / 28	28 / 28	28 / 28	
1642 x 599 x 602	1642 x 599 x 602	1642 x 599 x 602	1642 x 599 x 602	
100 / 101	100 / 101	100 / 101	100 / 101	
185	185	185	185	
65	65	65	65	
Beanglis plienas	Beanglis plienas	Beanglis plienas	Beanglis plienas	
L	L	L	L	
A+ / A++ / A	A+ / A++ / A	A+ / A++ / A	A+ / A++ / A	
128 / 3,20	140 / 3,50	140 / 3,50	140 / 3,50	
154 / 3,86	160 / 4,00	160 / 4,00	160 / 4,00	
99 / 2,48	112 / 2,80	112 / 2,80	112 / 2,80	
WH-UDZ03KE5	WH-UDZ05KE5	WH-UDZ07KE5	WH-UDZ09KE5	
55	55	56	56	
622 x 824 x 298 / 37	795 x 875 x 320 / 55	795 x 875 x 320 / 55	795 x 875 x 320 / 55	
0,9 / 0,608	1,3 / 0,878	1,3 / 0,878	1,3 / 0,878	
1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	1/4 (6,35) / 5/8 (15,88)	1/4 (6,35) / 5/8 (15,88)	1/4 (6,35) / 5/8 (15,88)	
3 - 25 / 20	3 - 40 [3 - 50] ⁴⁾ / 30	3 - 40 [3 - 50] ⁴⁾ / 30	3 - 40 [3 - 50] ⁴⁾ / 30	
nuo -20 iki +35	nuo -25 iki +35	nuo -25 iki +35	nuo -25 iki +35	
nuo +10 iki +43	nuo +10 iki +43	nuo +10 iki +43	nuo +10 iki +43	
20 - 60 / 5 - 20	20 - 60 / 5 - 20	20 - 60 / 5 - 20	20 - 60 / 5 - 20	

„Aquarea High Performance Bi-bloc“. K kartos. Vienfazis. Šildymas ir vėsinimas				
Vienfazis (vidaus bloko maitinimas)				
KIT-WC03K3E5	KIT-WC05K3E5	KIT-WC07K3E5	KIT-WC09K3E5	
KIT-WC05K6E5	KIT-WC05K6E5	KIT-WC07K6E5	KIT-WC09K6E5	
3,20 / 5,33	5,00 / 5,10	7,00 / 4,86	9,00 / 4,55	
3,20 / 2,81	5,00 / 3,03	7,00 / 2,92	8,90 / 2,93	
3,20 / 3,64	5,00 / 3,57	6,85 / 3,43	7,00 / 3,40	
3,20 / 2,19	5,00 / 2,29	6,25 / 2,23	6,30 / 2,18	
3,30 / 2,80	5,00 / 2,79	5,75 / 2,95	6,25 / 2,84	
3,20 / 1,79	5,00 / 1,89	5,35 / 1,98	5,90 / 1,93	
3,20 / 3,52	5,00 / 3,05	6,70 / 3,03	8,20 / 2,72	
3,20 / 4,71	5,00 / 4,90	6,70 / 4,72	9,00 / 4,18	
5,07 / 3,47 [200 / 136]	5,12 / 3,63 [202 / 142]	4,90 / 3,62 [193 / 142]	4,44 / 3,41 [175 / 133]	
A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	
6,20 / 4,20 [245 / 165]	6,00 / 4,20 [237 / 165]	5,75 / 4,07 [227 / 160]	5,75 / 4,07 [227 / 160]	
A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	
4,00 / 2,83 [157 / 110]	4,08 / 2,95 [160 / 115]	4,18 / 2,98 [164 / 116]	4,18 / 2,98 [164 / 116]	
A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	
WH-SDC0309K3E5	WH-SDC0309K3E5	WH-SDC0309K3E5	WH-SDC0309K3E5	
WH-SDC0309K6E5	WH-SDC0309K6E5	WH-SDC0309K6E5	WH-SDC0309K6E5	
28 / 28	28 / 28	30 / 30	30 / 31	
892 x 500 x 348	892 x 500 x 348	892 x 500 x 348	892 x 500 x 348	
-	-	-	-	
WH-UDZ03KE5	WH-UDZ05KE5	WH-UDZ07KE5	WH-UDZ09KE5	
55	55	56	56	
622 x 824 x 298 / 37	795 x 875 x 320 / 55	795 x 875 x 320 / 55	795 x 875 x 320 / 55	
0,9 / 0,608	1,3 / 0,878	1,3 / 0,878	1,3 / 0,878	
1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	1/4 (6,35) / 5/8 (15,88)	1/4 (6,35) / 5/8 (15,88)	1/4 (6,35) / 5/8 (15,88)	
3 - 25 / 20	3 - 40 [3 - 50] ⁴⁾ / 30	3 - 40 [3 - 50] ⁴⁾ / 30	3 - 40 [3 - 50] ⁴⁾ / 30	
nuo -20 iki +35	nuo -25 iki +35	nuo -25 iki +35	nuo -25 iki +35	
nuo +10 iki +43	nuo +10 iki +43	nuo +10 iki +43	nuo +10 iki +43	
20 - 60 / 5 - 20	20 - 60 / 5 - 20	20 - 60 / 5 - 20	20 - 60 / 5 - 20	

1) Kompletto 3 kW elektrinis šildytuvas gali būti 2 zonų, su elektros anodų modeliais. 2) Skalė nuo A+++ iki D. 3) Skalė nuo A+ iki F. 4) Garso galia pagal reglamentus 811/2013, 813/2013 ir EN 12102-1:2017, esant +7 °C temperatūrai. 4) Žr. vietinius reikalavimus. * EER ir COP skaičiavimas pagrįstas EN 14511 standartu. ** Šis gaminytis atitinka Europos vandens kokybės direktyvą 98/83/EB, iš dalies pakeistą Direktyva (ES) 2015/1787. Gaminio eksploatavimo trukmė negarantuojama, jei naudojamas grūntinis, šaltinio ar šulinio vanduo, taip pat vandentiekio vanduo, kurio sudėtyje yra druskų ar kitų priemaišų, ir rajonuose, kuriuose vanduo yra rūgštingas. Tokiais atvejais techninės priežiūros ir garantinių darbų išlaidas padengia klientas.

„Aquarea T-CAP“

Senuose ir naujos statybos namuose įrenkite šilumos siurbį T-CAP, kad bendras pajėgumas būtų išlaikomas net kai lauke labai šalta.



Komplekte 3 kW elektrinis šildytuvas	
Komplekte 6 kW elektrinis šildytuvas	
Komplekte 9 kW elektrinis šildytuvas	
Šildymo galia / COP (oras +7 °C, vanduo 35 °C)	kW / COP
Šildymo galia / COP (oras +7 °C, vanduo 55 °C)	kW / COP
Šildymo galia / COP (oras +2 °C, vanduo 35 °C)	kW / COP
Šildymo galia / COP (oras +2 °C, vanduo 55 °C)	kW / COP
Šildymo galia / COP (oras -7 °C, vanduo 35 °C)	kW / COP
Šildymo galia / COP (oras -7 °C, vanduo 55 °C)	kW / COP
Vėsinimo galia / EER (oras 35 °C, vanduo 7 °C)	kW / EER
Vėsinimo galia / EER (oras 35 °C, vanduo 18 °C)	kW / EER
Šildymas esant vidutiniam klimatui (vanduo 35 °C / 55 °C)	Sezono energijos vartojimo efektyvumo klasė SCOP (η _s %)
	Energijos vartojimo efektyvumo klasė ²⁾ nuo A+++ iki D
Šildymas esant šiltam klimatui (vanduo 35 °C / 55 °C)	Sezono energijos vartojimo efektyvumo klasė SCOP (η _s %)
	Energijos vartojimo efektyvumo klasė ²⁾ nuo A+++ iki D
Šildymas esant šaltam klimatui (vanduo 35 °C / 55 °C)	Sezono energijos vartojimo efektyvumo klasė SCOP (η _s %)
	Energijos vartojimo efektyvumo klasė ²⁾ nuo A+++ iki D
Vidaus bloko: 3 kW elektrinis šildytuvas	
Vidaus bloko 6 kW elektrinis šildytuvas	
Vidaus bloko 9 kW elektrinis šildytuvas	
Garso slėgis	Šildymas / vėsinimas dB(A)
Matmenys	Aukštis x ilgis x plotis mm
Grynasis svoris	kg
Vandens tūris	l
Didžiausia buitinio karšto vandens temperatūra	°C
Vidinė buitinio karšto vandens talpos medžiaga	
Įsriegimo profilis pagal EN 16147	
Buitinio karšto vandens bako ErP veiksmingumas vidutinio / šilto / šalto klimato sąlygomis ³⁾	nuo A+ iki F
Buitinio karšto vandens bako ErP vidutinio klimato sąlygomis η / COPdHW	ηWh% / COPdHW
Buitinio karšto vandens bako ErP šilto klimato sąlygomis η / COPdHW	ηWh% / COPdHW
Buitinio karšto vandens bako ErP šalto klimato sąlygomis η / COPdHW	ηWh% / COPdHW
Lauko blokas	
Garso galia ⁴⁾	Šildymas dB(A)
Matmenys / grynasis svoris	Aukštis x ilgis x plotis mm / kg
Šilumnešis (R32) / CO ₂ ekv.	kg / t
Vamzdžių skersmuo	Skysčio / dujų coliai (mm)
Vamzdžių ilgis / aukščio skirtumas tarp vidinio ir išorinio bloko	m / m
Veikimo diapazonas: lauko temperatūra	Šildymas °C
	Vėsinimas °C
Tiekiamo vandens temperatūra	Šildymas / vėsinimas °C

„Aquarea T-CAP All in One“. K kartos. Vienfazis / trifazis. Šildymas ir vėsinimas¹⁾			
Vienfazis (vidaus bloko maitinimas)		Trifazis (vidaus bloko maitinimas)	
-	-	-	-
KIT-AXC09KE5	KIT-AXC12KE5	-	-
-	-	KIT-AXC09KE8	KIT-AXC12KE8
9,00 / 5,03	12,10 / 4,84	9,00 / 5,03	12,10 / 4,84
9,00 / 3,07	12,10 / 3,04	- / -	- / -
9,00 / 3,69	12,00 / 3,44	9,00 / 3,69	12,00 / 3,44
9,00 / 2,31	12,00 / 2,29	- / -	- / -
9,00 / 3,00	12,00 / 2,72	- / -	- / -
9,00 / 2,10	12,00 / 2,00	- / -	- / -
8,80 / 3,11	10,70 / 2,68	8,80 / 3,11	10,70 / 2,68
8,80 / 4,63	10,70 / 3,92	- / -	- / -
4,96 / 3,57(195/140)	4,96 / 3,57(195/140)	4,96 / 3,57(195/140)	4,96 / 3,57(195/140)
A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
6,47 / 4,34(256/171)	6,47 / 4,34(256/171)	6,47 / 4,34(256/171)	6,47 / 4,34(256/171)
A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
4,31 / 3,26(169/127)	4,31 / 3,26(169/127)	4,31 / 3,26(169/127)	4,31 / 3,26(169/127)
A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++
-	-	-	-
WH-ADC0912K6E5	WH-ADC0912K6E5	-	-
-	-	WH-ADC0912K9E8***	WH-ADC0912K9E8***
33/33	33/33	33/33	33/33
1642x599x602	1642x599x602	1642x599x602	1642x599x602
101	101	-	-
185	185	185	185
65	65	65	65
Beanglis plienas	Beanglis plienas	Beanglis plienas	Beanglis plienas
L	L	L	L
A / A+ / A	A / A+ / A	A / A+ / A	A / A+ / A
112/2,80	112/2,80	112/2,80	112/2,80
132/3,30	132/3,30	132/3,30	132/3,30
88/2,20	88/2,20	88/2,20	88/2,20
WH-UXZ09KE5	WH-UXZ12KE5	WH-UXZ09KE8	WH-UXZ12KE8
65	65	65	65
1340x900x320/88	1340x900x320/88	1340x900x320/-	1340x900x320/-
1,60 / 1,08	1,60 / 1,08	1,60 / 1,08	1,60 / 1,08
1/4(6,35)/1/2(12,70)	1/4(6,35)/1/2(12,70)	1/4(6,35)/1/2(12,70)	1/4(6,35)/1/2(12,70)
3~30/20	3~30/20	3~30/20	3~30/20
-28~+35	-28~+35	-28~+35	-28~+35
nuo +10iki+43	nuo +10iki+43	nuo +10iki+43	nuo +10iki+43
20~60/5~20	20~60/5~20	20~60/5~20	20~60/5~20



„Aquarea T-CAP Bi-bloc“. K kartos. Vienfazis / trifazis. Šildymas ir vėsinimas			
Vienfazis (vidaus bloko maitinimas)		Trifazis (vidaus bloko maitinimas)	
KIT-WXC09K3E5	-	KIT-WXC09K3E8	-
KIT-WXC09K6E5	KIT-WXC12K6E5	-	-
-	-	KIT-WXC09K9E8	KIT-WXC12K9E8
9,00 / 5,03	12,10 / 4,84	9,00 / 5,03	12,10 / 4,84
9,00 / 3,07	12,10 / 3,04	- / -	- / -
9,00 / 3,69	12,00 / 3,44	9,00 / 3,69	12,00 / 3,44
9,00 / 2,31	12,00 / 2,29	- / -	- / -
9,00 / 3,00	12,00 / 2,72	- / -	- / -
9,00 / 2,10	12,00 / 2,00	- / -	- / -
8,80 / 3,11	10,70 / 2,68	8,80 / 3,11	10,70 / 2,68
8,80 / 4,63	10,70 / 3,92	- / -	- / -
4,96 / 3,57(195/140)	4,96 / 3,57(195/140)	4,96 / 3,57(195/140)	4,96 / 3,57(195/140)
A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
6,47 / 4,34(256/171)	6,47 / 4,34(256/171)	6,47 / 4,34(256/171)	6,47 / 4,34(256/171)
A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
4,31 / 3,26(169/127)	4,31 / 3,26(169/127)	4,31 / 3,26(169/127)	4,31 / 3,26(169/127)
A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++
WH-SXC09K3E5	-	WH-SXC09K3E8	-
WH-SXC09K6E5	WH-SXC12K6E5	-	-
-	-	WH-SXC09K9E8	WH-SXC12K9E8
33/33	33/33	33/33	33/33
892x500x340	892x500x340	892x500x340	892x500x340
43	43	43	44
WH-UXZ09KE5	WH-UXZ12KE5	WH-UXZ09KE8	WH-UXZ12KE8
65	65	65	65
1340x900x320/88	1340x900x320/88	1340x900x320/88	1340x900x320/88
1,60 / 1,08	1,60 / 1,08	1,60 / 1,08	1,60 / 1,08
1/4(6,35)/1/2(12,70)	1/4(6,35)/1/2(12,70)	1/4(6,35)/1/2(12,70)	1/4(6,35)/1/2(12,70)
3~30/20	3~30/20	3~30/20	3~30/20
-28~+35	-28~+35	-28~+35	-28~+35
nuo +10iki+43	nuo +10iki+43	nuo +10iki+43	nuo +10iki+43
20~60/5~20	20~60/5~20	20~60/5~20	20~60/5~20

1) Yra komplektų su elektros anodų modeliais. 2) Skalė nuo A+++ iki D. 3) Skalė nuo A+ iki F. 4) Garso galia pagal reglamentus 811/2013, 813/2013 ir EN 12102-1:2017, esant +7 °C temperatūrai. 4) Žr. vietinius reikalavimus. * EER ir COP skaičiavimas pagrįstas EN 14511 standartu. ** Šis gaminytis atitinka Europos vandens kokybės direktyvą 98/83/EB, iš dalies pakeistą Direktyva (ES) 2015/1787. Gaminių eksploatavimo trukmė negarantuojama, jei naudojamas gruntinis, šaltinio ar šulinio vanduo, taip pat vandentiekio vanduo, kurio sudėtyje yra druskų ar kitų priemaišų, ir rajonuose, kuriuose vanduo yra rūgštingas. Tokiais atvejais techninės priežiūros ir garantinių darbų išlaidas dengia klientas. *** Nuo 2023 m. rudens. **** Preliminarūs duomenys.

Savo gaminius nuolat tobuliname. Šio katalogo specifikacijos galioja. Išskyrus galinčias pasitaikyti spausdinimo klaidas, tačiau gaminius patobulines gamintojas gali šiek tiek pakoreguoti ir be išankstinio įspėjimo. Draudžiama kopijuoti visą šį katalogą arba jo dalį be aiškaus „Panasonic Marketing Europe GmbH“ leidimo.

Panasonic®

Norėdami sužinoti, kaip „Panasonic“
jumis rūpinasi, apsilankykite:
www.aircon.panasonic.lt

„Panasonic Marketing Europe GmbH“
Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning Europe
Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Vokietija