

Eksplotavimo instrukcijos Oro kondicionierius



Modelio nr.
Vidaus blokas
CS-NZ9SKE
CS-NZ12SKE
CS-QZ9SKE

Išorės blokas
CU-NZ9SKE
CU-NZ12SKE
CU-QZ9SKE



Eksplotavimo instrukcijos **Oro kondicionierius**

2–13

Dėkojame, kad nusipirkote „Panasonic“ oro kondicionierių.

Pridamos įrengimo instrukcijos.


Prieš pradėdami eksploatuoti šį bloką, atidžiai perskaitykite šias eksploatavimo instrukcijas ir išsaugokite jas ateičiai, kad galėtumėte pasiskaityti.

Užtikrina maksimalų patogumą, oro švarą ir optimalų energijos naudojimo ekonomiškumą


ECONAVI + INVERTER *Tobula energiją tausojanti technologija*

ECONAVI aptinka, kur įprastai švaistoma energija, ir nustato vėsinimo / šildymo galingumą, atsižvelgiant į patalpos sąlygas ir veiklos lygį. Po to INVERTER panaudoja ECONAVI jutiklio duomenis ir nustato kompresoriaus sukimosi greitį. Tai padeda optimizuoti vėsinimo / šildymo operaciją ir sumažinamas nereikalingas vėsinimas / šildymas.

Daugiau informacijos žr. „Norėdami sužinoti daugiau...“.




Glaustas vadovas




Maitinimo elementų įdėjimas

- 1 Ištraukite galinį nuotolinio valdymo pulto dangtelį
- 2 Įdėkite AAA arba R03 maitinimo elementus (juos galima naudoti maždaug 1 metus)
- 3 Uždarykite dangtelį




Laikrodžio nustatymas

- 1 Paspauskite CLOCK (laikrodis)
- 2 Nustatykite laiką
- 3 Patvirtinkite



Bazinis eksploatavimas

- 1 Pasirinkite norimą režimą



- 2 Paleiskite / sustabdykite operaciją




MAITINIMAS

- Atkreipkite dėmesį, kad prieš paleidžiant bloką ekrane rodoma indikacija **OFF**.

- 3 Pasirinkite norimą temperatūrą

- Pasirinkimo diapazonas: 16–30 °C
- Bloką naudojant esant rekomenduojamam temperatūros diapazonui gali būti taupoma energija.
HEAT : 20–24 °C.
COOL : 26–28 °C.
DRY : 1–2 °C žemesnė nei patalpos temperatūra.



- Norėdami patamsinti arba atstatyti bloko indikatorius ryškumą, 5 sekundes palaikykite nuspaustą mygtuką .

- Nuotolinio valdymo pultą naudokite jam esant 8 m ribose nuo vidaus bloko valdymo imtuvo.

Turinys

| | |
|---------------------------------|-----|
| Saugos perspėjimai | 4–7 |
| Kaip naudoti | 8–9 |
| Norėdami sužinoti daugiau | 10 |
| Valymo instrukcijos | 11 |
| Nesklandumų šalinimas | 12 |
| Informacija | 13 |

Priedai

- Nuotolinio valdymo pultas
- 2 AAA arba R03 maitinimo elementai
- Nuotolinio valdymo pulto laikiklis
- 2 nuotolinio valdymo pulto varžtai

| | |
|----------------------|--|
| ĮSPĖJIMAS | <p>Šis simbolis nurodo, kad įrangoje naudojamas lengvai užsidegantis šaldalas. Jei atsiranda šaldalo nuotėkis, šaldalas gali užsidegti nuo išorinio uždegimo šaltinio.</p> |
| DĖMESIO | <p>Šis simbolis nurodo, kad reikia atidžiai perskaityti eksploatavimo instrukcijas.</p> |
| DĖMESIO | <p>Šis simbolis nurodo, kad eksploatavimo instrukcijose ir (arba) įrengimo instrukcijose pateikiama informacija.</p> |

Šiame vadove naudojamos iliustracijos yra tik paaiškinamojo pobūdžio – vaizduojami elementai gali skirtis nuo faktinio bloko elementų. Jie gali būti neįspėjus pakeisti siekiant patobulinti.

Saugos perspėjimai

Kad nesusižeistumėte, nebūtų sužeisti kiti asmenys arba pažeistas turtas, paisykite toliau nurodytų dalykų. Jei blokas netinkamai eksploatuojamas, jei nepaisoma toliau nurodytų instrukcijų, bus padaryta žala arba pažeidimas; toliau pateiktais žodžiais nurodomas pavojaus rimtumas.



Šis prietaisas pripildytas R32 medžiagos (vidutiniškai lengvai užsidegančio šaldalo). Jei atsiranda šaldalo nuotėkis ir šaldalą paveikia išorinis uždegimo šaltinis, kyla gaisro pavojus.



ĮSPĖJIMAS

Šis ženklas nurodo mirties arba rimto sužalojimo pavojų.



DĖMESIO

Šis ženklas nurodo sužalojimo arba turto apgadavimo pavojų.


Instrukcijos, kurių reikia laikytis, klasifikuojamos toliau pateiktais simboliais.



Šis simbolis nurodo DRAUDŽIAMĄ veiksmą.



Šie simboliai nurodo PRIVALOMUS veiksmus.



ĮSPĖJIMAS

Vidaus blokas ir lauko blokas



Vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ir protiniai gebėjimai yra riboti arba kurie stokoja patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuo atveju, jei jie prižiūrimi arba buvo išmokyti prietaisą saugiai naudoti ir supranta galimus pavojus.

Vaikams žaisti su prietaisu draudžiama.

Vaikams draudžiama be priežiūros prietaisą valyti ir vykdyti naudotojo atliekamą priežiūrą.

Šį prietaisą reikia įrengti ir (arba) eksploatuoti patalpoje, kurios grindų plotis yra didesnis kaip A_{\min} (m²); prietaisas turi būti atokiai nuo uždegimo šaltinių (pvz., karščio, žiežirbų, atviros liepsnos) arba pavojingų zonų (pvz., dujinių prietaisų, dujinių viryklių, į tinklą sujungtų dujų tiekimo sistemų, elektrinių vėsinimo prietaisų ir kt.). (Žr. įrengimo instrukcijų lentelės lentelę A, kur nurodyta A_{\min} (m²)).

Atminkite, kad šaldalas gali būti be kvapo; primygtinai rekomenduojame įrengti tinkamus lengvai užsidegančio šaldalo dujų detektorius, kurie galėtų pranešti apie nuotėkį.

Jei reikia valyti vidines dalis, atlikti bloko remontą, įrengimą, nuėmimą arba pakartotinį įrengimą, kreipkitės į įgaliotą prekybos atstovą arba specialistą. Netinkamai įrengiant arba dirbant atsiras nuotėkis, žmogus patirs elektros smūgį arba kils gaisras.

Dėl bet kokie nurodyto tipo šaldalo naudojimo patvirtinimo kreipkitės į įgaliotą prekybos atstovą arba specialistą.

Jei naudojamas kitokio tipo nei nurodytas šaldalas, produktas gali būti pažeistas, sprogti, žmogus gali patirti sužalojimų ir pan.



Norėdami paspartinti atitirpinimo procesą arba bloką valyti, naudokite tik gamintojo rekomenduojamas priemones.

Taikant netinkamą metodą arba naudojant nesuderinamą medžiagą, produktas gali būti pažeistas, sprogti ir žmogus gali būti rimtai sužalotas.

Prietaise yra aukštas slėgis, todėl jo nepradurkite ir nedeginkite. Prietaisą apsaugokite nuo karščio, liepsnos, žiežirbų ir kitų uždegimo šaltinių. Kitaip jis gali sprogti ir rimtai sužaloti arba žmogus gali žūti.

Bloko neįjunkite potencialiai sprogioje arba degioje aplinkoje.

Kitaip gali kilti gaisras.

[vidaus ar išorės bloką nekiškite pirštų ar daiktų – besisukančios dalys gali sužeisti.



Išorės bloko nelieskite žaibuojant – galite patirti elektros smūgį.

Kad per daug neatvėstumėte, apsaugokite save nuo tiesioginio ilgalaikio šalto oro poveikio.

Ant bloko nesėdėkite ar nestovėkite – galite netyčia nukristi.



Nuotolinio valdymo pultas



Neleiskite kūdikiams ar mažiems vaikams žaisti su nuotolinio valdymo pultu, kitaip jie gali atsitiktinai praryti maitinimo elementus.

Maitinimas



Nenaudokite modifikuoto laido, sujungto laido, ilginamojo laido arba nenurodyto laido, kitaip gali įvykti perkaitimas ir kilti gaisras.



Kad neįvyktų perkaitimas, nekiltų gaisras arba nepatirtumėte elektros smūgio, paisykite toliau pateiktų nurodymų.

- Prie to paties maitinimo lizdo neįjunkite kitos įrangos.
- Neeksploduokite, jei rankos drėgnos.
- Maitinimo laido nesulenkite.
- Bloko neįjunkite ir neišjunkite įkišdami arba ištraukdami maitinimo kištuką.



Jei maitinimo laidas pažeistas, kad nekiltų pavojus, jį turi pakeisti gamintojas, techninės priežiūros darbuotojas arba panašios kvalifikacijos asmuo.

Kad nekiltų elektros smūgio arba gaisro pavojus, bloką primygtinai rekomenduojama įrengti su įžeminimo nuotėkio jungtuvu arba liekamosios srovės įtaisu.

Kad neįvyktų perkaitimas, nekiltų gaisras arba nepatirtumėte elektros smūgio, paisykite toliau pateiktų nurodymų.

- Tinkamai įkiškite maitinimo kištuką.
- Nuo maitinimo kištuko būtina reguliariai sausu audiniu nuvalyti dulkes.

Jei produktas pradeda nenormaliai veikti arba atsiranda triktis, jo nebenaudokite, ištraukite maitinimo kištuką arba išjunkite maitinimo jungiklį ir jungtuvą.

Kyla dūmų pasklidimo, gaisro, elektros smūgio pavojus.

Toliau pateikti nenormalaus veikimo / trikčių pavyzdžiai.

- Dažnai suveikia įžeminimo nuotėkio jungtuvai.
 - Užuodžiamas degusių kvapas.
 - Pastebimas nenormalus bloko keliamas triukšmas arba vibracija.
 - Iš vidaus bloko teka vanduo.
 - Nenormaliai įkaista maitinimo laidas arba kištukas.
 - Neįmanoma reguliuoti ventiliatoriaus greičio.
 - Blokas iš karto nustoja veikti, nors jis įjungtas.
 - Ventiliatorius toliau sukasi bloką išjungus.
- Dėl techninės priežiūros ar remonto nedelsdami kreipkitės į vietos prekybos atstovą.



Kad nekiltų elektros smūgio ar gaisro pavojus, šią įrangą būtina įžeminti.

Saugos perspėjimai



Kad nekiltų elektros smūgio pavojus, išjunkite maitinimą ir ištraukite kištuką:

- prieš valydami arba atlikdami techninę priežiūrą;



- kai ilgą laiką nenaudosite;

- neįprastai smarkiai žaibuojant.

R32 šaldalo naudojimo atsargumo priemonės

Eksploatuodami prietaisus ir naudodami skirtingus šaldalus atidžiai perskaitykite toliau esančius punktus.



Darbinis slėgis yra didesnis nei slėgis R22 šaldalo moduluose, kai kurie vamzdžiai, įrengimo aspektai ir techninės priežiūros įrankiai yra specialūs.

Ypač kai R22 šaldalo modelį keičiate nauju R32 šaldalo moduliui, standartinius vamzdžius ir platėjančias veržles išorės bloko pusėje būtinai pakeiskite R32 ir R410A vamzdžiais ir platėjančiomis veržlėmis.

Jei naudojamas R32 ir R410A, galima naudoti tą pačią platėjančią veržlę išorės bloko pusėje ir vamzdį.

Šaldalus R32 ir R410A naudojančiuose moduluose yra kitoks įpylimo angos srėgio skersmuo, kad per klaidą nebūtų įpilta šaldalo R22 ir saugumo sumetimais.

Todėl patikrinkite iš anksto. [R32 ir R410A įpylimo angos srėgio skersmuo yra 12,7 mm (1/2 col.).]

Būkite atsargesni nei naudodami R22, kad į vamzdžius nepatektų pašalinių medžiagų (alyvos, vandens ir pan.).

Be to, kai vamzdžius sandėliuojate, jų angas gerai izoliuokite suspausdami, užkimšdami ir pan. (Su R32 dirbama panašiai kaip ir su R410A.)

Šį prietaisą reikia sandėliuoti gerai vėdinamoje zonoje.

Šį prietaisą reikia sandėliuoti patalpoje, kurioje nėra nuolat degančios atviros liepsnos ir uždegimo šaltinių.

Šį prietaisą reikia sandėliuoti patalpoje taip, kad jis nebūtų pažeistas mechaniškai.



DĖMESIO

Vidaus blokas ir lauko blokas



Kad vidaus bloko nepažeistumėte ir neatsirasitų rūdžių, jo neplaukite vandeniu, benzinu, skiedikliu ar šveičiamaisiais milteliais.

Nenaudokite tiksliajai įrangai, maisto produktams, gyvūnams, augalams, meno kūriniais ar kitiems objektams išsaugoti. Kitaip gali suprastėti kokybė ir pan.

Kad nepasklistų liepsnos, priešais oro srauto įleidimo angą nenaudokite jokios degios / deginimo įrangos.

Augalus ir gyvūnus apsaugokite nuo tiesioginio oro srauto, kad jie nebūtų sužaloti ir pan.

Nelieskite aštrios aliuminio plokštelės – aštrios dalys gali sužeisti.



Vidaus bloko NEJUNKITE, kai vaškuojate grindis. Baigę vaškuoti, prieš įjungdami bloką, patalpą gerai išvėdinkite.

Bloko neįrenkite alyvuotose ir dūmų pilnose zonose, kitaip blokas gali būti pažeistas.

Kad nesusižeistumėte, bloko neišrinkite, norėdami jį valyti.

Kad nesusižeistumėte, nelipkite ant nestabilios pakylės, norėdami bloką valyti.

Ant bloko nestatykite vazos ar indo su vandeniu. Vandens gali patekti į bloką ir pažeisti izoliaciją. Todėl gali kilti elektros smūgio pavojus.

Kai blokas veikia, nepalikite lango ar durų atvirų ilgą laiką, kitaip gali būti neefektyviai naudojama energija ir atsirasti nemalonių temperatūros pokyčių.



Kad neatsirastų vandens nuotėkio, užtikrinkite, kad drenažo vamzdis būtų:

- tinkamai prijungtas;
- atokiai nuo nutekamųjų vamzdžių ir indų;
- nepanardintas į vandenį.

Bloką naudojus ilgą laiką arba naudojus su bet kokia degia įranga, patalpą reikia reguliariai iššvėdinti.

Bloką naudojus ilgą laiką, būtina patikrinti, ar įrengimo lentyna yra geros kokybės ir blokas negali nukristi.

Nuotolinio valdymo pultas



Nenaudokite įkraunamųjų (Ni-Cd) maitinimo elementų. Jie gali pažeisti nuotolinio valdymo pultą.



Kad nuotolinio valdymo pultą apsaugotumėte nuo netinkamo veikimo arba pažeidimo:

- jei blokas bus nenaudojamas ilgą laiką, maitinimo elementus išimkite;
- naujus to paties tipo maitinimo elementus reikia įdėti vadovaujantis nurodytu poliškumu.

Maitinimas



Kad nepatirtumėte elektros smūgio, kištuko nebandykite ištraukti traukdami už laido.

Kaip naudoti

ECONAVI Norint optimizuoti energijos taupymą

☉:ECONAVI

MODE Veikimo režimo parinkimas

- HEAT** – šiltas oras
COOL – vėsus oras
DRY – aplinkos nusausinimas
FAN – oro cirkuliuojimas patalpoje
AUTO – patogumo jums užtikrinimas

+8/15°C HEAT Šilumos palaikymas

☉: +8/15°C HEAT

- Viduje palaikoma 8/15 °C temperatūra. Ventilatorius automatiškai pradeda veikti dideliu greičiu.
- Kai aktyvus šis režimas, veikimo režimas yra neaktyvus; šį režimą galima atšaukti paspausiant **MODE**.
- Atliekant išorės bloko atitirpdymo operaciją, vidaus blokas staiga pradės pūsti šaltą orą. Kad nebūtų pučiamas šaltas oras, įjunkite šildymo režimą.

POWERFUL/QUIET Perjungimas iš „galingo“ į „tylų“

(Nuotolinio valdymo pulto ekranas)




POWERFUL: Sparčiai pasiekama temperatūra

- Ši operacija vykdoma tol, kol neatšaukiama paspausiant mygtuką **POWERFUL/QUIET** arba IŠJUNGIANT bloką šiai operacijai sustabdyti.

QUIET: Tylus veikimas

- Naudojant šią operaciją sumažinamas oro srauto keliamas triukšmas.



Indikatorius

- MAITINIMAS (Balta)
- LAIKMATIS (Balta)
- ECONAVI (Balta)
- +8/15°C HEAT (Balta)
- ATITIRPDYMAS (Balta)

Nuotolinio valdymo pulto ekranas




Maždaug 10 sekundžių palaikykite nuspaudę, kad pasirodytų temperatūros nuostata °C arba °F vienetais.

Paspauskite, norėdami atkurti numatytuosius nuotolinio valdymo pulto nustatymus.

Nenaudojamas atliekant įprastas operacijas.

Automatinio ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas



Jį naudokite, kai neberandate nuotolinio valdymo pulto arba įvyksta veikimo triktis. Pakelkite priekinį skydą:

- Paspauskite šį mygtuką kartą, kad naudotumėte režimą AUTO.
 - Palaikykite šį mygtuką nuspausta, kol išgirsite 1 pyptelėjimą, ir tada jį atleiskite, kad naudotumėte priverstinį režimą COOL.
 - Pakartokite 2 veiksmą. Palaikykite šį mygtuką nuspausta, kol išgirsite 2 pyptelėjimus, ir tada jį atleiskite, kad naudotumėte priverstinį režimą HEAT.
- Norėdami išjungti, dar kartą paspauskite mygtuką.

FAN SPEED Ventilatoriaus greičio parinkimas

(Nuotolinio valdymo pulto ekranas)



- Esant aktyviam režimui AUTO, vidaus bloko ventilatoriaus greitis automatiškai reguliuojamas atsižvelgiant į veikimo režimą.
- Kad veikimas būtų tylus, pasirinkite mažiausią ventilatoriaus greitį (■).

AIR SWING Vertikalus oro srauto krypties reguliavimas

(Nuotolinio valdymo pulto ekranas)



- Užtikrina patalpos vėdinimą.
- Esant aktyviam režimui COOL/DRY, jei nustatyta parinktis AUTO, atlenkiamoji dalis automatiškai juda aukštyn / žemyn.
- Esant aktyviam režimui HEAT, jei nustatyta parinktis AUTO, horizontalioji atlenkiamoji dalis bus užfiksuota iš anksto nustatytoje padėtyje.
- Atlenkiamosios dalies nereguliuokite ranka.

Horizontalaus oro srauto krypties reguliavimas




• Reguluojama rankomis.

Automatinio paleidimo iš naujo valdiklis

- Jei dingus elektrai ji vėl atsiranda, praėjus tam tikram laikui blokas automatiškai pradeda veikti anksčiau nustatyto veikimo režimu ir oro srauto kryptimi.
- Šis valdiklis nesuveikia, jei nustatytas LAIKMATIS


Laikmačio nustatymas

Norint bloką ĮJUNGTI arba IŠJUNGTI iš anksto nustatyti metu, galima naudoti 2 ON (įjungimo) ir OFF (išjungimo) laikmačio rinkinius.



① Parinkite ON (įjungimo) arba OFF (išjungimo) laikmatį

- Kaskart paspaudus:



Pavyzdys:
IŠSIJUNGIA 22:00 val.



② Nustatykite laiką



③ Patvirtinkite



- Norėdami ON (įjungimo) arba OFF (išjungimo) laikmatį atšaukti, paspauskite **ON** arba **OFF**, kad parinktumėte atitinkamai ① arba ②, ir po to paspauskite **CANCEL**.
- Jei laikmatis atšaukiamas rankiniu būdu arba jis išsijungia dingus elektrai, jį atkurti galite paspausdami **ON** arba **OFF**, kad parinktumėte atitinkamai ① arba ②, ir po to paspausdami **SET**.
- Bus parodytas ir eilės tvarka aktyvintas artimiausias laikmačio nustatymas.
- Kai nustatytas ON (įjungimo) laikmatis, blokas gali išjungti anksčiau (iki 35 minučių), prieš faktinį nustatytą laiką, kad laiku būtų pasiekta norima temperatūra.
- Laikmačio veikimas priklauso nuo laikrodžio nustatymo nuotolinio valdymo pulte ir, kai laikmatis nustatomas, jo veikimas kartojamas kiekvieną dieną. Laikrodžio nustatymo informacija pateikta glaustame vadove.

Pastaba



- Galima aktyvinti esant aktyviam bet kokiam režimui ir galima atšaukti dar kartą paspaudus atitinkamą mygtuką.



- Negalima parinkti tuo pačiu metu.

Norėdami sužinoti daugiau...

Veikimo režimas

HEAT : Blokas išyla ne iš karto. Išilimo operacijos metu mirksi maitinimo indikatorius.

- Blokas gali sustabdyti šilto oro tiekimą dėl apsaugos nuo apledėjimo operacijos. Šios operacijos metu šviečia apsaugos nuo apledėjimo indikatorius.

COOL : Norėdami sumažinti energijos sąnaudas esant aktyviam režimui COOL, užtraukite užuolaidas, kad nepatektų saulės spindulių arba šilto oro iš lauko.

DRY : Blokas veikia esant mažam ventiliatoriaus greičiui, kad būtų neintensyviai vėsinama.

FAN : Patalpoje cirkuliuojamas oras.


AUTO : Parinkus šį veikimo režimą, mirksi maitinimo indikatorius.

- Blokas veikimo režimą parenka kas 10 minučių atsižvelgiant į temperatūros nustatymą ir patalpos temperatūrą.

ECONAVI

Saulės šviesos jutiklio veikimas

ECONAVI : nustato saulės šviesos intensyvumą, blokas reguliuoja temperatūrą, kad būtų taupoma energija.



Kai aktyvinamas ECONAVI, blokas nustatytą temperatūrą palaiko tol, kol aptinkamas didelis saulės šviesos intensyvumas. Saulės šviesos jutiklis saulės šviesos intensyvumą aptinka kintant oro sąlygoms arba kai diena keičia naktį ir blokas atitinkamai reguliuoja temperatūrą.

- Jei patalpoje nėra lango arba pakabintos storos užuolaidos, saulės šviesos jutiklis manys, kad yra debesuota / naktis.

Eksplotavimo sąlygos

Oro kondicionierių naudokite esant toliau nurodytam temperatūros diapazonui.

DBT : sausojo termometro temperatūra

WBT : Drėgnojo termometro temperatūra

| Temperatūra (°C) | | Vidus | | Išorė | |
|------------------|-------|-------|-----|-------|-----|
| | | DBT | WBT | DBT | WBT |
| COOL | Maks. | 32 | 23 | 43 | 26 |
| | Min. | 16 | 11 | -15 | 11 |
| HEAT | Maks. | 30 | - | 24 | 18 |
| | Min. | 16 | - | -20 | - |
| +8/15°C HEAT | Maks. | 15 | - | - | - |
| | Min. | 8 | - | -20 | - |

Valymo instrukcijos

Kad blokas veiktų optimaliai, jį būtina reguliariai valyti. Dėl nešvaros gali sutrikti bloko veikimas ir bus rodomas kodas H99. Kreipkitės į įgaliotą prekybos atstovą.

- Prieš valydami, išjunkite maitinimą ir ištraukite kištuką.
- Nelieskite aštrios aliuminio plokštelės – aštrios dalys gali sužeisti.
- Nenaudokite benzino, skiediklio arba šveičiamųjų miltelių.
- Naudokite tik muilą (≈ pH 7) arba neutralaus poveikio buitinį ploviklį.
- Vandens temperatūra turi neviršyti 40 °C.

Vidaus blokas


Bloką atsargiai nuvalykite minkštu, sausu audiniu.




Priekinis skydas

Atsargiai nuplaukite ir nusausinkite.


Priekinio skydo nuėmimas



Uždarymas



Vidaus blokas




Oro filtrai

Kas 2 savaites




- Filtrus atsargiai nuplaukite / nuskalaukite vandeniu ir stenkitės nepažeisti filtro paviršiaus.
- Filtrus gerai išdžiovinkite juos padėję šešėlyje atokiai nuo liepsnos ar tiesioginių saulės spindulių.
- Pažeistus filtrus pakeiskite.

Oro filtro išėmimas



Oro filtro įstatymas



Įkiškite į bloką

Oro valymo filtras

- Oro valymo filtro neplaukite.
- Filtrą keiskite kas 2 metus arba kai filtras pažeidžiamas. Dalies nr.: CZ-SA31P



Oro valymo filtras

Sezoninė patikra ilgą laiką neekspluatuojamus

- Patikrinkite nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementus.
- Patikrinkite, ar neužsikimšo oro įleidimo ir oro išleidimo angos.
- Mygtuku „Auto OFF/ON“ parinkite funkciją COOL/HEAT. Po veikimo 15 minučių tarp oro įleidimo ir oro išleidimo angų gali susidaryti toliau nurodytas temperatūros skirtumas (tai normalu):

COOL: ≥ 8 °C HEAT: ≥ 14 °C

Jei blokas bus ilgą laiką neekspluatuojamas

- 2–3 val. leiskite veikti režimui HEAT, kad iš vidinių dalių būtų pašalinta likusi drėgmė – tada neatsiras pelėsių.
- Išjunkite maitinimą ir ištraukite kištuką.
- Išimkite nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementus.

Nesklandumų šalinimas

Toliau aprašyti simptomai nurodo veikimo sutrikimą.

| Simptomas | Priežastis |
|--|---|
| Iš vidaus bloko sklinda migla. | • Dėl vėsinimo proceso pasireiškė kondensacijos efektas. |
| Veikimo metu girdisi tekančio vandens garsas. | • Bloke teka šaldalas. |
| Patalpoje pasklido keistas kvapas. | • Drėgmės kvapą gali skleisti siena, kilimas, baldai arba drabužiai. |
| Esant aktyviam automatiniam ventiliatoriaus greičio nustatymui, vidaus bloko ventiliatorius kartais sustoja. | • Tai padeda pašalinti aplinkos kvapus. |
| Blokui išjungus, oro srautas toliau pučiamas. | • Iš vidaus bloko ištraukiamas likęs karštis (daugiausiai 30 sekundžių). |
| Kai blokas pakartotinai įjungimas, jis pradeda veikti ne iš karto. | • Tokia delsa reikalinga bloko kompresoriui apsaugoti. |
| Iš išorės bloko pasirodo vandens / garų. | • Vamzdžiuose susidaro kondensacija arba garai. |
| Visą laiką šviečia laikmačio indikatorius. | • Kai nustatomas laiko nustatymas, laikmatis suveikia kiekvieną dieną. |
| MAITINIMO indikatorius mirksi esant aktyviam režimui HEAT, kai šiltas oras netiekiamas (ir atlenkiamoji dalis uždaryta). | • Blokas veikia atitirpymo režimu (ir nustatytas AIR SWING nustatymas AUTO). |
| Vidaus bloko ventiliatorius kartais sustoja šildymo operacijos metu. | • Tai reikalinga, kad nepasireiktų nepageidautinas vėsinimo efektas. |
| Maitinimo indikatorius mirksi prieš bloką įjungiant. | • Tai yra pirminis pasiruošimo veikti etapas, kai nustatytas laikmatis ON (įjungimas). |
| Veikimo metu girdisi traškėjimas. | • Dėl temperatūros pokyčio blokas plečiasi / traukiasi. |
| Veikimo metu girdisi taškymo garsas. | • Ant bloko generuojamos „nanoe“ dalelės. |
| Ant sienos susikauptė dulkių. | • Dėl oro cirkuliacijos arba oro kondicionieriaus sugeneruoto statinės elektros krūvio. Ant kai kurių tipų tapetų lengvai kaupiasi dulkės (rekomenduojama dažnai valyti sritį aplink oro kondicionierių). |
| Esant aktyviam režimui COOL/DRY, vidaus blokas nustoja veikti ir mirksi MAITINIMO indikatorius. | • Sistema užblokuota veikti tik režimu HEAT. |
| Kai kurios plastikinės dalys prarado spalvą. | • Spalvos praradimas priklauso nuo plastikinėse dalyse naudojamų medžiagos tipų; spalvos praradimas paspartėja dėl karščio, saulės šviesos, ultravioletinių spindulių ir aplinkos poveikio. |

Prieš skambindami techninės priežiūros tarnybai, įsitikinkite, ar atlikti toliau nurodyti veiksmai.

| Simptomas | Veiksmai |
|--|--|
| Neefektyviai veikia režimas HEAT/COOL. | <ul style="list-style-type: none"> • Nustatykite tinkamą temperatūrą. • Uždarykite visus duris ir langus. • Išvalykite arba pakeiskite filtrus. • Iš oro įleidimo ir oro išleidimo angų pašalinkite visas pašalines medžiagas. |
| Triukšmas veikimo metu. | <ul style="list-style-type: none"> • Patikrinkite, ar blokas nebuvo įrengtas pasviręs. • Tinkamai uždarykite priekinį skydą. |
| Neveikia nuotolinio valdymo pultas. (Tamsus ekranas arba silpnas perdavimo signalas.) Blokas neveikia. | <ul style="list-style-type: none"> • Tinkamai įdėkite maitinimo elementus. • Pakeiskite išsikrovusius maitinimo elementus. |
| Blokas negauna signalo iš nuotolinio valdymo pulto. | <ul style="list-style-type: none"> • Patikrinkite, ar imtuvo niekas neužstoja. • Kai kurios fluorescencinės lempos gali trikdyti signalo siųstuvo veikimą. Kreipkitės į įgaliotą prekybos atstovą. |

KRITERIJAI, KADA KREIPTIS DĖL TECHNINĖS PRIEŽIŪROS


IŠJUNKITE MAITINIMĄ IR IŠTRAUKITE KIŠTUKĄ. Esant toliau nurodytoms sąlygoms, kreipkitės į įgaliotą prekybos atstovą.

- Nenormalus triukšmas veikimo metu.
- Į nuotolinio valdymo pultą pateko vandens / pašalinių medžiagų.
- Iš vidaus bloko teka vanduo.
- Dažnai suveikia sujungtuvas.
- Neįprastai įkaista maitinimo laidas.
- Netinkamai veikia jungikliai arba mygtukai.

Blokas nustoja veikti ir mirksi laikmačio indikatorius.

Naudodami nuotolinio valdymo pultą sužinokite klaidos kodą.

- Laikykite nuspaustą 5 sekundes
- Laikykite nuspaustą 5 sekundes
- Laikykite nuspaustą 5 sekundes patikrinimui baigti
- Laikykite nuspaustą, kol pasigirs pyptelėjimas; po to užsirašykite klaidos kodą
- Bloką išjunkite ir įgaliotą prekybos atstovui nurodykite klaidos kodą



- Esant tam tikroms klaidoms, bloką vėl galite įjungti, kad jo veikimas būtų ribotas; blokui pradėjus veikti, pasigirsta 4 pyptelėjimai.

Naudotojams skirta informacija apie senos įrangos ir panaudotų maitinimo elementų surinkimą ir išmetimą



Šie ant produktų, pakuotės ir (arba) pridedamų dokumentų esantys simboliai nurodo, kad panaudotų elektros ir elektronikos produktų ir maitinimo elementų negalima maišyti su įprastomis buitinėmis atliekomis. Kad seni produktai ir panaudoti maitinimo elementai būtų tinkamai apdoroti, atkurti ir perdirbti, juos atiduokite tinkamuose surinkimo punktuose, kaip tai nurodo šalies įstatymai ir direktyvos 2002/96/EB ir 2006/66/EB.

Tinkamai išmesdami šiuos produktus ir maitinimo elementus padėsite tausoti vertingus išteklius ir žmogaus sveikatą bei aplinką apsaugosite nuo potencialiai neigiamo poveikio, kuris būtų padarytas atliekas tvarkant netinkamai.

Dėl papildomos informacijos apie senų produktų ir maitinimo elementų surinkimą bei perdirbimą kreipkitės į vietos savivaldybę, atliekų išmetimo tarnybą arba pardavimo vietą, kurioje pirkote prekę.

Už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti skiriamos baudos, kaip tai numato šalies įstatymai.

Verslo naudotojams Europos Sąjungoje

Jei norite išmesti elektros ir elektronikos įrangą, dėl papildomos informacijos kreipkitės į prekybos atstovą arba tiekėją.

[Informacija apie išmetimą kitose šalyse už Europos Sąjungos ribų]

Šie simboliai galioja tik Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šiuos produktus, kreipkitės į vietos valdžios instituciją arba prekybos atstovą ir iš jų gaukite informaciją apie tinkamą išmetimo būdą.

Su maitinimo elementų simboliu (po simboliu gali būti dvi raidės) susijusi pastaba:

šis simbolis gali būti naudojamas kartu su chemikalų simboliu. Tokiu atveju jis atitinka direktyvos dėl atitinkamo chemikalo nustatytą reikalavimą.



Pb