

SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FTXM-A/R + RXM-A/R

A+++

perfera



- Atnaujintas vidinio bloko dizainas su dvigubom mentelėm
- Heat Boost funkcija greitam patalpų prišildymui
- 2 zonų išmanusis daviklis užtikrina maksimalų komfortą ir energijos taupymą
- Comfort+ technologija tolygiai paskirsto orą patalpoje
- Flash Streamer filtravimo sistema
- Aukštas energetinis efektyvumas: iki A+++
- Aukštas sezoninis efektyvumas: SCOP iki 5.20, SEER iki 9.47
- Efektyvus šildymas iki -21°C
- Ypatingai tylus veikimas (vidinis blokas nuo 19dB(A))
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)

Modelis	Vidinis blokas		FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A	FTXM42A	FTXM50A	FTXM60R	FTXM71R	
	Lauko blokas		RXM20A	RXM25A	RXM35A	RXM42A	RXM50A	RXM60R	RXM71R	
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.9/2.0/3.0	0.9/2.5/3.8	0.9/3.5/4.4	1.5/4.2/5.2	1.7/5.0/5.3	1.7/6.0/7.0	2.3/7.1/8.5	
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.8/2.5/3.5	0.8/2.8/5.0	0.8/4.0/5.5	1.5/5.4/6.2	1.7/5.8/6.5	1.7/7.0/8.0	2.3/8.2/10.2	
SEER	Šaldyme	W/W	9.47		9.25	8.11	7.80	6.90	6.20	
SCOP	Šildyme	W/W	5.20			5.00	4.80	4.30	4.10	
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+++/A+++			A++/A++		A++/A+		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	714		792	840	870	1002	1062	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	19/25/33/41		19/29/37/45	21/30/37/45	27/33/40/46	30/37/42/46	32/38/43/47	
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	20/26/34/39		20/28/35/39	21/29/37/45	31/34/41/46	33/36/41/45	34/37/42/46	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46		47	48			47	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	47		49			48	48	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	804x298x252				998x299x292			
	Lauko blokas	mm	923x610x367				954x734x401			
Svoris	Vidinis blokas	kg	11.5			14.5		14.5		
	Lauko blokas	kg	36		49			55		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8			1/4 + 1/2		1/4 + 5/8		
Freonas			R-32							
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	950 (10)			1100 (10)		1150 (10)		
Papildomas freono kiekis (atstumams virš 10m)		gr/m	20							
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	20 / 15			30 / 20				
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 50 / -21 ÷ 18					-10 ÷ 46 / -15 ÷ 18		
Elektrios instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz							
	Maitinimo priedėmas		išorinis							
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5							
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0							
	El. galingumas (nom.)	kW	0.50	0.88	1.29	1.40	1.94	2.57		
	Elektrios srovė (maks.)	A	10	13	16	16	20			

