

ŠILUMOS SIURBLYS ORAS-ORAS

Split mural

INNOVA serija



3 METŲ
GARANTUJA
VISOMS
DALIMS

R-32

A+++
SEER

A+++
SCOP

SCOP Warmer



ErP
ready

DC
inverter

DC Inverter
kompresorius
ir ventilatorius

LED

LED
ekranas

Atitirpinimo
funkcija

Atitirpinimo
funkcija

Turbo
mygtukas

Turbo
mygtukas

18dB
PAGAL MODELĮ

WiFi

Naktinis
režimas

Naktinis
režimas

Horizontalus
svyravimas

Horizontalus
svyravimas

Automatinis
paleidimas
iš naujo

Automatinis
paleidimas
iš naujo

Autodiagnostika

Autodiagnostika

iFeel

iFeel

Apsauga nuo
šalčio

Apsauga nuo
šalčio

Apsauga nuo
korozijos

Apsauga nuo
korozijos

Budėjimo
režimas 0,5 W

Budėjimo
režimas 0,5 W

Laikmatis
24 h

Laikmatis
24 h

Užraktas nuo
vaikų

Užraktas nuo
vaikų

Pajungimas iš
abiejų pusių

Pajungimas iš
abiejų pusių

Nuotolinis
valdymas

Nuotolinis
valdymas

- Šildymas žemoje temperatūroje -27 °C
- Aplinkos temperatūros indikatorius ant nuotolinio valdymo pulto
- Aukštas temperatūros kontrolės tikslumas 0,1 °C
- Ventilatoriaus greičio kontrolė, %
- Oras 4D
- Šaldymas aukštoje temperatūroje +52 °C
- Pridėti filtrai: Plasma, Hepa, Nano, fotokatalitinis, kvapus naikinantis ir dulkių erkes naikinantis filtras

MODELIS

Elektros maitinimas / Prijungimas

VIDINIS MODULIS
IŠORINIS MODULIS

HTWS026INNR32

HTWS026INNR32-INT

HTWS026INNR32-EXT

HTWS035INNR32

HTWS035INNR32-INT

HTWS035INNR32-EXT

220–240 V (1 fazė ~ 50 Hz) / Išorinis modulis

| | | VEIKIMAS | |
|-------------------|---|-----------|---|
| Šaldymo pajėgumas | Galia (min.–max.) | kW | 2.600 (0.400–3.300) / 3.500 (0.550–4.000) |
| | Elektros energijos suvartojimas (min.–max.) | kW | 0.650 (0.150–1.430) / 0.875 (0.180–1.560) |
| | Srovė | A | 3,6 / 4,8 |
| | SEER | - | 8,6 / 8,6 |
| | Energijos klasė | Vėsinimas | A+++ / A+++ |
| Šildymo pajėgumas | Galia (min.–max.) | kW | 2.800 (0.400–4.100) / 3.800 (0.600–5.130) |
| | Elektros energijos suvartojimas (min.–max.) | kW | 0.710 (0.180–1.550) / 0.975 (0.220–1.800) |
| | Srovė | A | 3,4 / 4,4 |
| | *SCOP | - | 5,1 / 5,4 |
| | Energijos klasė | Šildymas | A+++ / A+++ |

| | | SAVYBĖS | |
|---|--------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| Vidinis blokas | Garso slėgis (H/L/SL) | dB(A) | 34/21/18 / 35/22/20 |
| | Oro srautas (H/L/SL) | m³/h | 440/230/150 / 500/300/230 |
| | Pasirenkamas temperatūros diapozonas | °C | 16~31 / 16~31 |
| Išorinis blokas | Garso slėgis (H/L/SL) | dB(A) | 61 / 62 |
| | Oro srautas (H/L/SL) | m³/h | 1.800 / 2.800 |
| | Darbinė temperatūra šaldyme/šildyme | °C | -20~-52 -27~-24 / -20~-52 -27~-24 |
| Freonas | Kompresorius | | Panasonic / Mitsubishi |
| | Tipas/kiekis | - / kg | R32/0,7 / R32/0,9 |
| Projektinis slėgis | Papildomas kiekis >5 | g/m | 12 / 12 |
| | | Mpa | 4,3/2,5 / 4,3/2,5 |
| Patalpų plotas (priklausomai nuo kambario sąlygų) | | m² | 18 / 24 |

| | | MATMENYS IR SVORIS | |
|------------------|---|--------------------|---------------------------|
| Vidinis modulis | Matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 910x303x200 / 910x303x200 |
| | Pakuotės matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 997x374x293 / 997x374x293 |
| | Grynasis / bendrasis svoris | kg | 12/15 / 12/15 |
| Išorinis modulis | Matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 830x540x325 / 890x598x372 |
| | Pakuotės matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 879x605x366 / 941x663x412 |
| | Grynasis / bendrasis svoris | kg | 30/32,5 / 38/41 |

| | | MONTAVIMAS | |
|-------------------|-----------------------|------------|---------------------------|
| Šaldymo vamzdynas | Skystis – dujos | d | 1/4" ~ 3/8" / 1/4" ~ 3/8" |
| | Max vamzdžio ilgis | m | 20 / 20 |
| | Max aukščio perkrytis | m | 10 / 10 |
| Elektros jungtys | Maitinimo kabelis | mm | 2 + Tx2,5 / 2 + Tx2,5 |
| | Tarpblokinis kabelis | mm | 3 + Tx2,5 / 3 + Tx2,5 |