

# ORAS-VANDUO IŠORINIS ĮRENGINYS SUZ-SHWM60VAH-SC



## Efektyvus išorinis įrenginys

SUZ yra efektyvus lauko įrenginys, su R32 šaltnešiu yra draugiškesni aplinkai, pasižymi puikiais darbinėmis savybėmis ir mažomis energijos sąnaudomis.

- ✓ Made for Scandinavia
- ✓ Garantuoto ekonomišką veikimo temp. ribos - 25°C
- ✓ 2-jų žingsnių tylos režimas
- ✓ Hyper Heating technologija
- ✓ Integruotas šilomokaitis

**R32**

**eco  
INVERTER**

**SPLIT**

**HYPER HEATING**

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| IŠORINIAI ĮRENGINIAI                        |                                          | SUZ-SHWM60VAH-SC |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| ŠILDYMAS                                    | (A) Pdesign / SCOP 35°C* / ηs %          | kW/klasė/SCOP/%  |
|                                             | (A) Pdesign / SCOP 55°C* / ηs %          | kW/klasė/SCOP/%  |
|                                             | (C) Pdesign / SCOP 35°C* / ηs %          | kW/klasė/SCOP/%  |
|                                             | (C) Pdesign / SCOP 55°C* / ηs %          | kW/klasė/SCOP/%  |
|                                             | A7/W35 / Galia/ Elektros suvart./ COP**  | kW / kW          |
|                                             | Išskiriamos šilumos kiekis -15°C / +35°C | kW / kW          |
| VĖSINIMAS                                   | Išskiriamos šilumos kiekis -15°C / +45°C | kW               |
|                                             | Šildymo galia (Min.-Nom.-Maks.) A7/W45   | kW               |
|                                             | EER                                      | EER              |
|                                             | Vėsavimo galia (Min.-Nom.-Maks.) A7/W45  | kW               |
|                                             | Matmenys (Ilgis x Aukštis x Gylis)       | mm               |
|                                             | Svoris                                   | kg               |
| Triukšmo lygis šildant/vėsinant (SPL)       |                                          | dB(A)            |
| Triukšmo lygis šildant (PWL)                |                                          | dB(A)            |
| Darbinė srovė(maks.)                        |                                          | A                |
| Vandens srautas (Min / Maks.)               |                                          | l/min            |
| Garantuoto ekonomiškumo veikimo temp. ribos |                                          | °C               |
| Maitinimo įtampa                            |                                          | V / F / Hz       |
| Rekomenduojamas saugiklis                   |                                          | A                |
| Vamzdžių skersmuo (skysčių/ dujų)           |                                          |                  |
| Min / Maks. vamzdžių ilgis                  |                                          | m                |
| Maks. aukščių skirtumas                     |                                          | m                |
| Užpildyto vamzdžio ilgis                    |                                          | m                |
| GWP / CO2 EKIVALENTAS                       |                                          |                  |
| Šaltnešis**                                 |                                          | R32              |
| GWP                                         |                                          | 675              |
| Maks. užpildymo kiekis                      | Svoris                                   | kg               |
|                                             | CO2 ekvivalentas                         | t                |



(A) Vidutinis klimatas(C) Šaltas klimatas

\*Sistemos efektyvumas pateikiamas kartu su sistemos integruotu temperatūros reguliatoriumi.

Išorinį įrenginį montuojant su kitu deriniu, efektyvumas perskaičiuojamas. SCOP sezoninis našumo koeficientas. SCOP vidutinei klimato zonai pagal ErP direktyvą 811/ 2013

\*\* Nurodyti duomenys pagal direktyvą En14511, įeina atitirpinimas ir dalinės apkrovos

\*\*\* Naudojamas šaltnešis R32, kurio GWP vertė yra 675 (CO2 = 1 kg). Apskaičiuota p. pagal dabartinius F- dujų reglamentų reikalavimus. GWP vertė grindžiama Direktyvos (EU) 517/2014 IPCC 4 leidimu.

