

# Mitsubishi All in one 6 techniniai duomenys

## Bendri duomenys:

<i>Vidaus blokas:</i>	HMA60-S
<i>Lauko blokas:</i>	FDCW60VNX-A
<i>Nominali šildymo galia (vandens temp. 35/30°C, lauko temp. 7°C):</i>	0.50 – 7.40 kW
<i>COP (vandens temp. 35/30°C, lauko temp. 7°C):</i>	5.32
<i>Energetinio efektyvumo klasė (vanduo 35°C):</i>	A+++
<i>Darbinė temperatūra (aplinkos temperatūra) šildymas:</i>	-20°C – 43°C
<i>Darbinė temperatūra (aplinkos temperatūra) vėsinimas:</i>	15°C – 43°C
<i>Darbinė temperatūra (vandens temperatūra) šildymas:</i>	25°C – 58°C (65°C su el. tenais)
<i>Darbinė temperatūra (vandens temperatūra) vėsinimas:</i>	7°C – 25°C
<i>Maksimalus šaltnešio trasos ilgis:</i>	30 m.
<i>Maksimalus aukščių skirtumas tarp lauko ir vidaus blokų:</i>	7 m.

## Vidinis blokas:

<i>Maitinimas:</i>	3 fazės 400V 50Hz
<i>Aukštis x plotis x gylis:</i>	1600(+40 maks.) mm. x 600 mm. x 610 mm.
<i>Svoris (be vandens sistemoje):</i>	160 kg
<i>Karšto vandens talpos paviršius:</i>	Emaliuotas paviršius
<i>Karšto vandens talpos dydis:</i>	180 l.
<i>Šilumokaičio talpa:</i>	4.8 l.
<i>Išsiplėtimo indo talpa:</i>	10 l.
<i>Šildymo sistemos pajungimo diametras:</i>	22 mm.
<i>Karšto vandens pajungimo diametras:</i>	22 mm.
<i>EL. tenai:</i>	9 kW (trys pakopos)

## Lauko blokas:

<i>Maitinimas:</i>	1 fazė 230V 50Hz.
<i>Aukštis x plotis x gylis:</i>	640 mm. x 800 mm. x 290 mm.
<i>Svoris</i>	46 kg
<i>Garso slėgis</i>	45 dB(A)
<i>Triukšmo galia</i>	53 dB(A)
<i>Šaltnešis</i>	R410a

*Šaltnešio kiekis (užpildymo metražas)*

1.5 kg (15 m.)

*Šaltnešio pajungimo diametrai skysčio/garų*

1/4 (6.35 mm.) ir 1/2 (12.7 mm.)