

Sieniniai oro kondicionieriai AUX J-SMART ART



Modeliai	AUX-09JP	AUX-12JP	AUX-18JP	AUX-24JP
Galia, kW (šald./šild.)	2,70 (0,60~3,80) kW 3,00 (0,80~4,20) kW	3,50 (0,80~4,10) kW 3,80 (1,00~4,20) kW	5,30 (1,30~5,90) kW 5,60 (1,30~6,00) kW	7,20 (1,80~7,40) kW 7,20 (1,80~8,00) kW
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.)	0,80 kW / 0,85 kW	1,18 kW / 1,10 kW	1,58 kW / 1,55 kW	2,20 kW / 2,20 kW
Įtampa, V/Hz	~220-240 / 1 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50
SEER / SCOP	6,20 / 4,00	6,19 / 4,03	7,00 / 4,19	6,53 / 4,09
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Triukšmo lygis dB (A) Vidinis blokas min.-max. / išorinis blokas	19-22-27-31-38 / 40	20-23-29-32-38 / 42	23-26-31-32-41 / 44	23-31-33-36-38 / 45
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	600	600	850	1300
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	792x292x201 / 705x530x279	792x292x201 / 705x530x279	940x316x224 / 785x555x300	1132x330x232 / 900x700x350
Vid./išor. bloko svoris neto, kg	8,5 / 22,5	8,5 / 22,5	11,5 / 28,0	14,0 / 49,0
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Vamzdyno max ilgis/aukštis	20 / 10	20 / 10	25 / 15	25 / 15
Freono R32 kiekis, g (iki 5 m) / papildymas virš 5 m. g/m	560 / 15	560 / 15	1030 / 25	1300 / 25
El. maitinimas / laido storis	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²
Valdymo laidas tarp bloku	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas*	-10 - +60 / -22 - +24	-10 - +60 / -22 - +24	-10 - +60 / -22 - +24	-10 - +60 / -22 - +24

Šaltnešis R32	Inverterinė technologija	Įmontuotas Wi-Fi modulis	Automatinis perkrovimas	TURBO metodas	24 val. taimeris	Savaiminis išsivalymas	Savidiagnostikos funkcija	Naktinio darbo režimas	Išmanusis atitirpimas
Didelio tankio filtras	Filtras PM2,5	Antibakterinis filtras	Oro jonizatorius	LED ekranas	Paausuotos šilumokaicio išorinės plokštelės	Paausuotos šilumokaicio vidinės plokštelės	Super EMC	Mentės, pagamintos iš hidrofiliinio aliuminio folijos	Dvipusis drenažas
Funkcija I FEEL	Funkcija Anti-Cold-Air	Funkcija Anti-Fungus	Budėjimo režimas Standby 0,3W	Ekonominio veikimo režimas	Vertikalus žaliuzės judėjimas	Horizontalus žaliuzės judėjimas	4D oro srauto funkcija	Lengvas ir greitas montavimas	Išor. bloko dugno šildytuvai
Išorinis korpusas atsparus korozijai	Belaidis valdiklis	Aušinimo režimas	Šildymo režimas	Vėdinimo režimas	Džiovinimo režimas	Automatinio darbo režimas	Galimi oro filtrai		