

## Sieninio tipo DC inverter split oro kondicionierius (Premium PRO)

### Techniniai duomenys



KOMPLEKTO MODELIS		AWI/AWO-25HRDC1C		
Maitinimas		230/1/50		V/ph/Hz
		Šaldymas	Šildymas	
Galia		2700 (500–3600)	3000 (500–4300)	W
El. sąnaudos		805 (90–1400)	779 (160–1500)	W
Darbinė srovė		3,80	3,50	A
Efektyvumas (SEER/SCOP)	vidutinis / šiltesnis	6,80	4,1 / 5,1	
Energinio efektyvumo klasė	vidutinis / šiltesnis	A++	A+ / A+++	
Drėgmės pašalinimas		0,8		L/h
Nominali srovė		6,3	6,8	A
Šaldymo agentas	tipas (užpildytas kiekis; ilgis) papildomai	R32 (550 g; 5 m) 16		g/m
VIDINĖS DALIES MODELIS		AWI-25HRDC1C		
Oro srautas	SHi/Hi/Med/Low	610/570/540/470/440/420/390		m³/h
Garso slėgis (L <sub>p</sub> )	SHi/Hi/Med/Low	40/37/35/32/30/28/26		dB(A)
Triukšmo lygis (L <sub>w</sub> )	SHi/Hi/Med/Low	54/48/46/44/41/35/33		dB(A)
Matmenys	W×H×D	894×291×211		mm
Pakuotės matmenys	L×W×H	943×349×278		mm
Svoris	brutto/neto	13,0/11,0		kg
IŠORINĖS DALIES MODELIS		AWO-25HRDC1C		
Triukšmo lygis (L <sub>w</sub> ) / Garso slėgis (L <sub>p</sub> )		61/50		dB(A)
Apsaugos klasė		IPX24		
Kompresoriaus tipas		Rotary		
Kompresoriaus modelis		QXF-A079zE190A		
Ventiliatoriaus tipas		Axial flow		
Ventiliatoriaus galia		30		W
Matmenys	W×H×D	782×540×320		mm
Pakuotės matmenys	L×W×H	820×355×580		mm
Svoris	brutto/neto	30/27,5		kg
Vamzdžių skersmuo	skystis/dujos	1/4 - 3/8 (6,35 - 9,53)		colis (mm)
Maksimalus vamzdyno ilgis	horizontalus	15		m
	vertikalus	10		m
Kabelio skersmuo	vidus - išorė	4×1,5		mm²
	maitinimas	3×2,5		mm²
Temperatūrinės veikimo ribos	šaldymo režimas	-15 - +45		°C
	šildymo režimas	-22 - +24		°C

