

Sieniniai oro kondicionieriai AUX Freedom Plus



Modeliai	AUX-09F3H	AUX-12F3H	AUX-18F3H	AUX-24F3H
Galia, kW (šald./šild.)	2,65 (0,60~3,10) kW 2,70 (0,80~3,40) kW	3,40 (0,80~3,80) kW 3,50 (0,80~4,00) kW	5,10 (1,30~5,30) kW 5,20 (1,30~5,30) kW	7,30 (1,80~7,40) kW 7,30 (1,80~8,00) kW
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.)	0,81 (0,1~1,6) kW 0,72 (0,3~1,5) kW	1,34 (0,2~1,5) kW 0,95 (0,2~1,4) kW	1,67 (0,28~1,8) kW 1,40 (0,22~1,5) kW	2,20 (0,23~2,76) kW 2,20 (0,23~2,53) kW
Įtampa, V/Hz	~220-240 / 1 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50
SEER / SCOP	6,50 / 4,00	6,20 / 4,00	6,7 / 4,00	6,53 / 4,09
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Triukšmo lygis dB (A) Vidinis blokas min.-max. / išorinis blokas	20-22-26-29-32 / 40	20-23-28-30-34 / 42	22-26-29-32-40 / 43	23-30-32-35-38 / 43
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	600/530/480/420	600/530/480/420	850/770/680/600	1300/1150/1010/870
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	750x285x200 / 650x455x244	750x285x200 / 650x455x244	900x310x225 / 709x530x280	1082x330x233 / 900x700x350
Vid./išor. bloko svoris neto, kg	7,5 / 18,5	7,5 / 18,5	10,0 / 23,0	12,5 / 39,0
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Vamzdyno max ilgis/aukštis	20 / 10	20 / 10	25 / 15	25 / 15
Freono R32 kiekis, g (iki 5 m) / papildymas virš 5 m. g/m	570 / 15	570 / 15	800 / 25	1300 / 25
El. maitinimas / laido storis	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²
Valdymo laidas tarp bloku	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas*	+16 - +49 / -15 - +30	+16 - +49 / -15 - +30	+16 - +49 / -15 - +30	+16 - +49 / -15 - +30



Sterilizacija UV



Savaiminio išsivalymo funkcija



Korinis filtras



Papildomi oro filtrai



Funkcija Anti-Fungus



Budėjimo režimas



Freonas R32



Savidiagnostikos funkcija



24h laikmatis



LED ekranas



Dvipusis kondensato nuvedimas



Integruotas Wi-Fi modulis



Šviečiantis valdymo pulto ekranas



Greitas aušinimas /šildymas



Naktinis darbo režimas



Funkcija I FEEL



Režimas TURBO



4D oro srautas



Vertikalus oro žaliuzių judėjimas



Horizontalus oro žaliuzių judėjimas



Aušinimo režimas



Automatinis režimas



Šildymo režimas



Veikimas iki -15°C lauko oro temp.



Ventiliatoriaus režimas



Drėgmės šalinimo režimas



Inverterio technologija



Automatinis paleidimas iš naujo



Protingas atitirpinimas



Lamelės pagamintos iš hidrofiliinio aliuminio



Super EMC



Antikorozinis korpuso padengimas