



NØRDIS NWT-S

Buitinio KV ruošimo talpos šilumos siurbliams

NWT-S tipo talpos skirtos buitiniam karštam vandeniui šildyti naudojant kartu su žemos temperatūros vandens centrinio šildymo katilais ir, visų pirma, su šilumos siurbliais.

Modelis		NWT-200S	NWT-300S
Naudingas talpos tūris	l	180	270
Bendras talpos tūris	l	200	300
Šilumokaičio paviršiaus plotas	m ²	2	3
Šilumokaičio talpa	l	12,5	18,7
KV ruošimo efektyvumas ¹			
80/10/45°C		1302	1958
70/10/45°C	l/h	929	1398
60/10/45°C		558	840
55/10/45°C		373	558
45/10/40°C		218	327
Vandens šildymo galia ¹			
80/10/45°C		53,0	79,7
70/10/45°C	kW	37,8	56,9
60/10/45°C		22,7	34,2
55/10/45°C		15,2	22,7
45/10/40°C		7,6	11,4
KV ruošimo efektyvumas ¹			
80/10/60°C	l/h	521	784
70/10/60°C		261	392
Vandens šildymo galia ¹			
80/10/60°C	kW	30,3	45,6
70/10/60°C		15,2	22,8
Nuostoliai budėjimo režime ²	W	47	64
Slėgio nuostoliai	mbar	20	30
KV talpos darbo parametrai: Didžiausias darbinis slėgis Didžiausia darbinė temperatūra		0,6 MPa, 85 °C	
Šildymo terpės parametrai: Didžiausias darbinis slėgis Didžiausia darbinė temperatūra		1,0 MPa, 100 °C	
KV talpos medžiaga		Plienas, viduje padengtas keramine emale	
Išorinės dangos medžiaga		Dirbtinė oda	
Šiluminė izoliacija		Polistireninis putplastis	
Šiluminės izoliacijos storis		65	
Grynasis svoris	kg	104	134
Matmenys	mm	Ø680x1000	Ø680x1370