


 **NØRDIS NOVA**

ORO KONDICIONIERIAI -  
ŠILUMOS SIURBLIAI  
ORAS-ORAS



 NØRDIS

[www.nordis-ac.lt](http://www.nordis-ac.lt)

# SPLIT TIPO ORO KONDICIONIERIAI-ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS-ORAS

NØRDIS NOVA serija



A+++ / A++



**SUBTILUS STILINGAS DIZAINAS**



**EFEKTYVUS ŠILDYMAS IR VĖSINIMAS** nuo -25 °C iki +53 °C temperatūros



**GREITAS VĖSINIMAS** per 30 s, 20 % padidintas oro srautas. Iki 2 dB sumažintas įrenginio garsas funkcijos veikimo metu.



Bevėjis oro vėsinimas su **Gentle Cool Wind TECHNOLOGIJA**



**IŠMANUS ORO SRAUTO VALDYMAS**



**“I FEEL” TECHNOLOGIJA** išmaniai temperatūros kontrolei



**+8 °C FUNKCIJA** nuolatinės temperatūros palaikymui ne nuolatinio gyvenimo patalpose



**SAVAIMINIS VALYMAS IR DEZINFEKTICA 56°C**



**B.I.G. Care+ APSAUGA** bipolinis jonų generatorius ir UVC dezinfekcija



Integruotas „Wi-Fi“ modulis **IŠMANIAM VALDYMUI** mobiliuoju telefonu.

## MODELIAI:

Orion Pro NOV09TC1

Orion Pro NOV12TC1

Orion Pro NOV18TC1

Orion Pro NOV24TC1



Modelis		NOV09TC1	NOV12TC1	NOV18TC1	NOVPLA24TC1	
Įtampa V/Hz		F/V/Hz	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Vėsinimas	Nominali galia	kW	2.61 (0.94~3.70)	3.51 (1.00~4.60)	5.10 (1.25-5.92)	6.91 (1.83~7.82)
	Elektros sąnaudos nom (min-max)	kW	0.69 (0.24~1.38)	1.00 (0.29~1.51)	1.26 (0.33-2.350)	1.94 (0.41~2.83)
	Maitinimo srovė	A	3.3 (1.2~8.1)	4.6 (1.5~9.2)	5.6 (1.7~12.0)	8.7 (2.3~15.5)
	SEER		8.5	8.5	8.5	8.5
	Energijos efektyvumo klasė		A+++	A+++	A+++	A+++
Šildymas	Nominali galia	kW	3.00 (0.94~4.00)	3.80 (1.00~4.90)	5.80 (1.25-6.69)	7.10 (1.85~7.96)
	Galios Pdesign (-10°C, vidutinė klimato juosta)	kW	2.40	2.60	4.50	5.50
	Elektros sąnaudos nom (min-max)	kW	0.74 (0.24~1.55)	0.97 (0.29~1.72)	1.33 (0.340-2.54)	1.81 (0.42~3.01)
	Maitinimo srovė	A	3.7 (1.2~9.0)	4.4 (1.5~10.0)	5.9 (1.7~13.0)	8.0 (2.3~16.0)
	SCOP		4,6	4,6	4,6	4,6
	Energijos efektyvumo klasė (vidutinė klimato juosta)		A++	A++	A++	A++
Wi-Fi		+/-	+	+	+	+
<b>Vidinis blokas</b>						
Matmenys (PxAxG)		mm	790x275x192	820x306x195	1100x333x222	1100x333x222
Įpakavimo matmenys (PxAxG)		mm	860x345x265	890x380x265	1165x405x295	1165x405x295
Svoris netto		kg	8,5	9,5	13	14
Svoris brutto		kg	10,5	12	16	17
Oro srautas		m³/h	560	670	1000	1100
Triukšmo lygis 1 m atstumu		db (A)	42/38/33/27/21	43/38/33/29/22	47/42/38/32/28	48/45/40/34/30
Triukšmo galia		db (A)	52/48/43/37/31	53/48/43/38/32	57/54/50/45/40	58/55/50/43/40
<b>Išorinis blokas</b>						
Matmenys (PxAxG)		mm	795x549x305	795x549x305	920x699x380	967x803x421
Įpakavimo matmenys (PxAxG)		mm	835x328x575	835x328x575	949x732x392	1022x835x480
Svoris netto		kg	23	25	37	47
Svoris brutto		kg	25	28	40	50
Oro srautas		m³/h	2200	2200	3000	4000
Triukšmo slėgis		db (A)	51	53	54	59
Triukšmo galia		db (A)	61	63	64	69
Vamzdymas	Vamzdžių diametrai	in/mm	1/4"-3/8"/(Ø6.35-Ø9.52)	1/4"-3/8"/(Ø6.35-Ø9.52)	1/4"-1/2"/(Ø6.35-Ø12.70)	1/4"-1/2"/(Ø6.35-Ø12.70)
	Šaltnešio R32 kiekis	kg	R32/0.45kg/675/0.304 t.	R32/0.63kg/675/0.426 t.	R32/1.14kg/675/0.770 t.	R32/1.27kg/675/0.858 t.
	Papildomas šaltnešio kiekis	g/m	20	20	30	30
	Maksimalus ilgis be papildomo šaltnešio	m	5	5	5	5
	Maksimalus ilgis	m	25	25	25	25
	Maksimalus aukštis	m	10	10	10	10
Elektros kabeliai	Maitinimo kabelis	mm²	3x1.0	3x1.5	3x1.5	3x2.5
	Automatinis jungiklis	A	10	16	16	20
	Tarpblokiniis kabelis	mm²	5x1.0	5x1.0	5x1.5	5x1.5
Darbinės temperatūros ribos (vėsinimas)		°C	-15~53	-1,00	-15-53	-15-53
Darbinės temperatūros ribos (šildymas)		°C	-25~30	-25~31	-25~32	-25~33



NØRDIS ATSTOVAI:

[www.nordis-ac.lt](http://www.nordis-ac.lt)