

Sieninio tipo DC inverter split oro kondicionierius (Hyper Nordic)

Techniniai duomenys



KOMPLEKTO MODELIS		AWI/AWO-40HRDC1A		
Maitinimas		230/1/50		V/ph/Hz
		Šaldymas	Šildymas	
Galia		3530 (850–5000)	4200 (880–7200)	W
El. sąnaudos		840 (55–1900)	950 (130–2600)	W
Darbinė srovė		5,10	5,70	A
Efektyvumas (SEER/SCOP)	vidutinis / šiltesnis	8,50	5,10 / 5,70	
Energinio efektyvumo klasė	vidutinis / šiltesnis	A+++	A+++ / A+++	
Drėgmės pašalinimas		1,4		L/h
Nominali srovė		8,20	12,00	A
Šaldymo agentas	tipas (užpildytas kiekis; ilgis) papildomai	R32 (1000 g; 5 m) 20		g/m
VIDINĖS DALIES MODELIS		AWI-40HRDC1A		
Oro srautas	SH/H/MH/M/ML/L/SL	800/730/680/630/580/530/430		m³/h
Garso slėgis (L _p)	SH/H/MH/M/ML/L/SL	46/43/41/38/36/34/21		dB(A)
Triukšmo lygis (L _w)	SH/H/MH/M/ML/L/SL	58/55/53/50/48/46/33		dB(A)
Matmenys	W×H×D	996×301×225		mm
Pakuotės matmenys	W×H×D	1057×307×377		mm
Svoris	brutto/neto	16,5/13,5		kg
IŠORINĖS DALIES MODELIS		AWO-40HRDC1A		
Triukšmo lygis (L _w) / Garso slėgis (L _p)		62/54		dB(A)
Apsaugos klasė		IPX4		
Kompresoriaus tipas		Rotacinis		
Kompresoriaus modelis		QXFT-B123zE170A		
Ventiliatoriaus tipas		Ašinis		
Ventiliatoriaus galia		30		W
Matmenys	W×H×D	899×596×378		mm
Pakuotės matmenys	W×H×D	945×417×630		mm
Svoris	brutto/neto	48,5/45,5		kg
Vamzdžių skersmuo	skystis/dujos	1/4 - 3/8 (6,35 - 9,53)		colis (mm)
Maksimalus vamzdžio ilgis	horizontalus	20		m
	vertikalus	10		m
Kabelio skersmuo	vidus - išorė	4×1,5		mm²
	maitinimas	3×2,5		mm²
Temperatūrinės veikimo ribos	šaldymo režimas	-15 - +52		°C
	šildymo režimas	-30 - +24		°C
Standartinė įranga		šildymas ir šaldymas esant žemai aplinkos temperatūrai +8 °C šildymo režimas		

