

 Duomenų lentelė		TCL FRESH AIR	
		ŠILUMOS SIURBLYS / KONDICIONIERIUS (ORAS-ORAS)	
		TAC-12CHSD/FAI	
Tipas		Sieninis, bevėjis	
Funkcijos		Šviežio oro tiekimas, vėsinimas, šildymas, sausinimas	
Papildomos funkcijos		Šviežio oro tiekimas iš lauko, 360° oro srauto paskirstymas ir zonų uždengimo galimybė, automatinis oro paskirstymas vertikaliai ir horizontaliai, vertikalus išpūtimas, išmanus valdymas su šviesos jutikliu, energijos skaitiklis, 8° palaikymo f-ja, išmanus 56°C savaiminis išsivalymas, 30s ir 60s greitas šildymas ir vėsinimas, atsparumas ekstremaliomis sąlygomis net prie 60°C	
Valdymas		nuotoliniu pultu, Wi-Fi, balso komandos	
Nominali vėsinimo galia	kW	3.63 (1.0-4.0)	
Nominali šildymo galia	kW	3.90 (1.0-4.5)	
Pdesignc (rated) galia	kW	3.6	
Galia (-10°C)	kW	2.5	
BTU		12000	
Rekomenduojamas patalpos plotas	m <sup>2</sup>	iki 35-45	
Oro tiekimo srautas	m <sup>3</sup> /h	30 / 60 (priklausomai nuo montavimo)	
ERP (vėsinimas/šildymas)		A+++/A++	
SEER	W/W	8.5	
COP (Tj=7°C)	W/W	6.13	
SCOP	W/W	4.6	
Maitinimo įtampa	V/Hz	220-240/50 (165~265V)	
Srovė	A	4.7-5.1 (1.5-10)	
Energijos sąnaudos	kW	0.92-0.99 (0.29-1.95)	
Šaltnešis		R32	
Oro srautas	m <sup>3</sup> /h	660	
Maitinimo laidas	mm <sup>2</sup>	3 x 2.5 mm <sup>2</sup>	
Komunikacijos laidas	mm <sup>2</sup>	4 x 1 mm <sup>2</sup>	
Pajungimo vamzdeliai		1/4"-3/8"	
Vamzdžių trasos ilgis	m	3-25	
Maksimalus aukščio skirtumas	m	10	
<b>Vidinis blokas</b>			
Nustatymo temperatūra	°C	16÷31 (yra 8 °C palaikymo f-ja)	
Matmenys	mm	960x316x198	
Garso slėgis (didžiausias, aukštas, vidutinis, žemas, tylus režimai)	dB(A)	41/38/33/27/22	
Garso galia (didžiausias, aukštas, vidutinis, žemas, tylus režimai)	dB(A)	51/48/42/35/32	
Svoris	kg	13	
<b>Išorinis blokas</b>			
Darbinė lauko temperatūra	°C	-20 ÷ 53 (>50% galios prie 60°C)	
Elektrinis šildymo kabelis		YRA, sumontuotas išoriniame bloke	
Matmenys	mm	795x305x549	
Garso slėgis / garso galia	dB(A)	51 / 61	
Svoris	kg	26.5	



