

 Duomenų lentelė		TCL OCARINA FASHION			
		ŠILUMOS SIURBLYS / KONDICIONIERIUS (ORAS-ORAS)			
		TAC-09CHSD/TPG11I	TAC-12CHSD/TPG11I	TAC-18CHSD/TPG11I	TAC-24CHSD/TPG11I
Tipas		Sieninis, bevėjis			
Funkcijos		Vėsinimas, šildymas, sausinimas			
Valdymas		nuotoliniu pultu, WI-FI, balso komandos			
Išskirtinės savybės		Gentle bevėjo pūtimo f-ja, išmanaus iššvalymo f-ja, 30s/60s greitas vėsinimas/šildymas, WiFi, išmanus valdymas (alexa,google assistant,apple homekit), naujas modernus dizainas			
Automatinis oro paskirstymas		Vertikaliai ir horizontaliai			
Nominali vėsinimo galia	kW	2.6 (0.94-3.3)	3.4 (0.1-3.77)	5.1 (1.25-5.9)	6.84 (1.83-7.82)
Nominali šildymo galia	kW	2.63 (0.94-3.36)	3.43 (0.1-3.81)	5.13 (1.25-6.08)	7.05 (1.85-7.96)
P designc (rated) galia	kW	2.6	3.4	5.1	6.8
Šildymo galia (-10°C)	kW	2.1	2.4	3.8	5.7
BTU		9000	12000	18000	24000
Rekomenduojamas patalpos plotas ERP (vėsinimas/šildymas)	m2	15-25	25-35	35-50	
SEER		A++/A+			
COP (Tj=7°C)		6.3	6.1	6.1	6.5
SCOP		5.26	4.99	4.82	5.42
Maitinimo įtampa	V/Hz	220-240/50			
Įtampos diapazonas	V	165 - 265			
Srovė	A	4.2-4.7 (1.2-9)	4.7-5.1 (1.5-10)	7.2-8.2 (1.7-13)	8.6-9.8 (2.3-14)
Galios naudojimas	kW	0.7-0.8 (0.24-1.55)	0.92-1.05 (0.29-1.73)	1.38-1.57 (0.33-2.55)	1.9-2.1 (0.41-3)
Šaltnešis/užpildymas/GWP/CO2		R32/0.57kg/675/0.385t		R32/1kg/675/0.675t	R32/1.11kg/675/0.75t
Oro srautas (vidinis blokas)	m3/h	560		820	1100
Oro srautas (išorinis blokas)	m3/h	1900		2600	3000
Maitinimo laidas	mm ²	3 x 2.5			
Matinimo vieta		Išorinis blokas			
Komunikacijos laidas	mm ²	4 x 0.75			
Pajungimo vamzdeliai		1/4"-3/8"		1/4"-1/2"	
Vamzdžių trasos ilgis	m	3-25			
Maksimalus aukščio skirtumas	m	10			
Vidinis blokas					
Nustatymo temperatūra	°C	16+31 (yra 8°C palaikymo f-ja)			
Matmenys	mm	790x275x192		920x306x195	1100x333x222
Garso slėgis (S/H/M/L/Mute)	dB(A)	41/37/33/25/22		43/41/38/35/27	47/42/38/34/31
Garso lygis (S/H/M/L/Mute)	dB(A)	51/47/43/35/32		54/50/47/43/36	58/52/48/44/41
Svoris	kg	8.5		11	14
Išorinis blokas					
Darbinė temperatūra	°C	-20 ÷ 53 (>50% galios prie 60°C)			
Elektrinis šildymo kabelis		YRA, sumontuotas išoriniame bloke			
Matmenys	mm	777x498x290		853x602x349	920x699x380
Garso slėgis	dB(A)	50		55	57
Garso lygis	dB(A)	60		65	68
Svoris	kg	24		35	40

