

SAMSUNG

EHS SPLIT

Šildymas | Vėsinimas

- 5 metų oficiali gamintojo garantija*
- EUROVENT sertifikatas
- Saulės elektrinės ir Smart Grid integravimas
- Šildymas net prie -25°C



		Lauko įrenginys	AE040RXEDEG/EU	AE060CXEDEG/EU
		Vidaus įrenginys	AE090RNYDEG/EU	AE090RNYDEG/EU
		Laidinis pultas	MWR-WW10KN	MWR-WW10KN
Sistemos parametrai	Šildymo galia	kW	4,4	6,0
	Vėsinimo galia	kW	5,0	6,5
	COP	A7/W35 W/W	5,20	4,92
	EER	A35/W18 W/W	4,59	4,42
	SCOP	LWT 35°C W/W	4,58	4,58
	Energinė klasė	LWT 35°C/55°C	A+++ / A++	A+++ / A++
	Šildymo galia (EU) No 813/2013	P-rated kW	5	6
	Nominalus vandens srautas	L/min	14,4	18,8
	Minimalus nuolat prieinamas vandens tūris	L	75	75
	Lauko įrenginys	Darbinės lauko temperatūros	Šildymas °C	-25-35
Vėsinimas °C			10-46	10-46
Buitnis k. vanduo °C			-25-43	-25-43
Maks. termofikato temperatūra		Šildymas °C	65	65
		Karštas vanduo °C	55	55
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310
Svoris		kg	46,5	46,5
Vamzdžių jungtys		Skystis + dujos coliai	1/4" + 5/8"	1/4" + 5/8"
Vamzdinių ilgi		min/maksimalus m	3/30	3/30
Aukščių perkritis		max m	15/20**	15/20**
Freonas		R32	R32	
Freono kiekis	Užpildytas kg	1.2 (15m)	1.2 (15m)	
	Papildomas g/m	20	20	
Garso slėgis	Šildymas (stand.) dB(A)	44	47	
Elektros maitinimas	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	
Rekomenduojamas automatinis jungiklis	A	C20	C20	
Rekomenduojamas maitinimo kabelis	mm ²	3 x 2.5	3 x 2.5	
Komunikacinis ekranuotas kabelis (laukas-vidus)	mm ²	2 x 0.75	2 x 0.75	
Dugno pašildymo tenas		-	Integruotas	
Vidaus įrenginys	Vamzdžių jungtys	Paduod./grįžt. mm	32/32	32/32
	Matmenys	mm	510 x 850 x 315	510 x 850 x 315
	Svoris	kg	45	45
	Integruotas elektrinis tenas	kW	4	4
	Elektros maitinimas	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Rekomenduojamas automatinis jungiklis	A	C25	C25
	Rekomenduojamas maitinimo kabelis	mm ²	3 x 4.0	3 x 4.0
	Kaina, Eur be PVM		4775	5525
Kaina, Eur su PVM		5778	6686	

AE090CXEDEG/EU	AE090CXEDGG/EU	AE120AXEDGH/EU	AE160AXEDGH/EU
AE090RNYDEG/EU	AE090RNYDGG/EU	AE160ANYDGH/EU	AE160ANYDGH/EU
MWR-WW10KN	MWR-WW10KN	MWR-WW10KN	MWR-WW10KN
9,0	9,0	12,0	16,0
8,7	8,7	12,0	15,0
4,81	4,81	4,63	4,26
4,12	4,12	3,87	3,62
4,45	4,45	4,59	4,46
A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A+	A+++ / A+
8	8	12,5	14,0
26	26	35,0	46,0
100	100	170	180
-25-35	-25-35	-25-35	-25-35
10-46	10-46	10-46	10-46
-25-43	-25-43	-25-43	-25-43
65	65	55	55
55	55	55	55
940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330
72	72,5	99,5	99,5
1/4" + 5/8"	1/4" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"
3/35	3/35	3/50	3/50
15/20**	15/20**	15/20**	15/20**
R32	R32	R410A	R410A
1.4 (15m)	1.4 (15m)	2.98 (15m)	2.98 (15m)
20	20	50	50
49	49	50	52
1φ, 220-240V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz
C25	C16	C16	C16
3 x 4.0	5 x 2.5	5 x 2.5	5 x 2.5
2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75
Integruotas	Integruotas	Integruotas	Integruotas
32/32	32/32	32/32	32/32
510 x 850 x 315	510 x 850 x 315	510 x 850 x 315	510 x 850 x 315
45	46,5	46,5	46,5
4	6	6	6
1φ, 220-240V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz
C25	C16	C16	C16
3 x 4.0	5 x 2.5	5 x 2.5	5 x 2.5
6031	6262	7046	8074
7298	7577	8526	9770

Pagal standartus: EN14511 (COP ir EER), EN1428 (SCOP). * 5 metų garantija taikoma su autorizuotu SAMSUNG partnerio paleidimu.

** Montuojant išorinį bloką žemiau už vidinį taikoma mažesnė max aukščių perkričio reikšmė. *** Galimybė 12 ir 16 kW užsakyti 1-fazius.