

SAMSUNG

EHS ClimateHub SPLIT

Šildymas | Vėsinimas | Karšto vandens ruošimas

- 5 metų oficiali gamintojo garantija*
- EUROVENT sertifikatas
- Saulės elektrinės ir Smart Grid integravimas
- Šildymas net prie -25°C



		Lauko įrenginys	AE040RXEDEG/EU	AE040RXEDEG/EU	
		Vidaus įrenginys	AE200RNWSEG/EU	AE260RNWSEG/EU	
		Laidinis pultas	MWR-WW10KN	MWR-WW10KN	
Sistemos parametrai	Šildymo galia	kW	4,4	4,4	
	Vėsinimo galia	kW	5,0	5,0	
	COP	A7/W35 W/W	5,2	5,2	
	EER	A35/W18 W/W	4,59	4,59	
	SCOP	LWT 35°C W/W	4,58	4,58	
	Energinė klasė	LWT 35°C/55°C	A+++ / A++	A+++ / A++	
	Šildymo galia (EU) No 813/2013	P-rated kW	5	5	
	Nominalus vandens srautas	L/min	14,4	14,4	
	Minimalus nuolat prieinamas vandens tūris	L	75	75	
	Darbinės lauko temperatūros	Šildymas	°C	-25-35	-25-35
Vėsinimas		°C	10-46	10-46	
Buitnis k. vanduo		°C	-25-43	-25-43	
Maks. termofikato temperatūra		Šildymas	°C	65	65
		Karštas vanduo	°C	55	55
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310	
Svoris	kg	46,5	46,5		
Lauko įrenginys	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos coliai	1/4" + 5/8"	1/4" + 5/8"	
	Vamzdinių ilgiai	Maksimalus m	30	30	
	Aukščių perkritis	max m	15/20**	15/20**	
	Freonas		R32	R32	
	Freono kiekis	Užpildytas	kg	1.2 (15m)	1.2 (15m)
		Papildomas	g/m	20	20
	Garso slėgis	Šildymas (stand.)	dB(A)	44	44
	Elektros maitinimas	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	
	Rekomenduojamas automatinis jungiklis	A	C20	C20	
	Rekomenduojamas maitinimo kabelis	mm ²	3 x 2.5	3 x 2.5	
Komunikacinis ekranuotas kabelis (laukas-vidus)	mm ²	2 x 0.75	2 x 0.75		
Dugno pašildymo tenas		-	-		
Vidaus įrenginys	Vandens talpa	L	200	260	
	Vamzdžių jungtys	Paduod./grįžt.	mm	28/28	28/28
		K.Š. vanduo	mm	22/22	22/22
		Recirkuliacija	mm	-	22
	Matmenys	mm	595 x 1800 x 700	595 x 1800 x 700	
	Svoris	kg	136	146	
	Integruotas elektrinis tenas	kW	2	2	
	Elektros maitinimas	φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	
	Rekomenduojamas automatinis jungiklis	A	C25	C25	
	Rekomenduojamas maitinimo kabelis	mm ²	3 x 4.0	3 x 4.0	
Kaina, Eur be PVM			6916	7067	
Kaina, Eur su PVM			8369	8551	

AE060CXEDEG/EU	AE060CXEDEG/EU	AE090CXEDEG/EU	AE090CXEDEG/EU	AE090CXEDGG/EU
AE200RNWSEG/EU	AE260RNWSEG/EU	AE200RNWSEG/EU	AE260RNWSEG/EU	AE260RNWSSGG/EU
MWR-WW10KN	MWR-WW10KN	MWR-WW10KN	MWR-WW10KN	MWR-WW10KN
6,0	6,0	9,0	9,0	9,0
6,5	6,5	8,7	8,7	8,7
4,92	4,92	4,81	4,81	4,81
4,42	4,42	4,12	4,12	4,12
4,58	4,58	4,45	4,45	4,45
A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
6	6	8	8	8
18,8	18,8	26,0	26,0	26,0
75	75	100	100	100
-25-35	-25-35	-25-35	-25-35	-25-35
10-46	10-46	10-46	10-46	10-46
-25-43	-25-43	-25-43	-25-43	-25-43
65	65	65	65	65
55	55	55	55	55
880 x 638 x 310	880 x 638 x 310	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330
46,5	46,5	72	72	72,5
1/4" + 5/8"	1/4" + 5/8"	1/4" + 5/8"	1/4" + 5/8"	1/4" + 5/8"
30	30	35	35	35
15/20**	15/20**	15/20**	15/20**	15/20**
R32	R32	R32	R32	R32
1.2 (15m)	1.2 (15m)	1.4 (15m)	1.4 (15m)	1.4 (15m)
20	20	20	20	20
47	47	49	49	49
1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz
C20	C20	C25	C25	C16
3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 4.0	3 x 4.0	5 x 2.5
2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75
Integruotas	Integruotas	Integruotas	Integruotas	Integruotas
200	260	200	260	260
28/28	28/28	28/28	28/28	28/28
22/22	22/22	22/22	22/22	22/22
-	22	-	22	22
595 x 1800 x 700	595 x 1800 x 700	595 x 1800 x 700	595 x 1800 x 700	595 x 1800 x 700
136	146	136	146	146
2	2	2	2	6
1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz+ 1φ, 220-240V, 50Hz
C25	C25	C25	C25	C16 (3φ) + C16 (1φ)
3 x 4.0	3 x 4.0	3 x 4.0	3 x 4.0	5 x 2.5 + 3 x 2.5
7666	7817	8172	8323	8728
9276	9459	9889	10071	10561

Pagal standartus: EN14511 (COP ir EER), EN1428 (SCOP).

* 5 metų garantija taikoma su autorizuotu SAMSUNG partnerio paleidimu.

** Montuojant išorinį bloką žemiau už vidinį taikoma mažesnė max aukščių perkričio reikšmė.