	Modelis	ACHP-H06/4R2HA-M	ACHP-H08/5R2HA-M	ACHP-H10/5R2HA-M	ACHP-H12/5R2HA-M	ACHP-H14/5R2HA-M	ACHP-H16/5R2HA-M
Šildymas A7/35 (1)	Šildymo galia (kW)	6,2	8,4	10	12	14,2	15,21
	El. Galia (kW)	1,27	1,68	2,13	2,5	3,11	3,41
	COP	4,9	5	4,7	4,8	4,57	4,47
Šildymas A7/45	Šildymo galia (kW)	6,61	8,42	10,27	12,17	14,2	15,21
	El. Galia (kW)	1,72	2,16	2,78	3,24	4,00	4,47
	COP	3,84	3,89	3,69	3,76	3,55	3,4
Šildymas A7/55 (2)	Šildymo galia (kW)	6,2	7,8	9,5	12	14	15,21
	El. Galia (kW)	2	2,44	3,11	3,87	4,67	5,26
	COP	3,1	3,2	3,05	3,1	3	2,89
Šildymas A-7/35	Šildymo galia (kW)	6,04	7,19	8,22	10,14	11,66	12,88
	El. Galia (kW)	2,03	2,37	2,85	3,57	4,26	5,07
	COP	2,98	3,03	2,88	2,84	2,74	2,54
Šaldymas A35/7 (3)	Šaldymo galia (kW)	6,8	7,5	8,9	11,5	14	14
	El. Galia (kW)	2,19	2,17	2,74	3,8	3,89	5,7
	EER	3,1	3,45	3,25	3,05	3,6	2,46
Energetinio efektyvumo klasė (4)	Vandens temp. +35 ⁰C	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	Vandens temp. +55 ⁰C	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
SCOP (5)	Vandens temp. +35 ⁰C	4,96	5,22	5,2	4,82	4,71	4,63
	Vandens temp. +55 ⁰C	3,53	3,37	3,5	3,46	3,48	3,43
Elektra	Maitinimas	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
	Auto. jungilis (A)	14	10	10	14	14	14
	Maitinimo kabelis	3x6mm2	5x4mm2+5x4mm2	5x4mm2+5x4mm2	5x6mm2+5x6mm2	5x6mm2+5x6mm2	5x6mm2+5x6mm2
Kompresorius		GMCC	**Panasonic** nuolatinės srovės dviejų rotorių inverteris				
	Garso slėgis (dB(A))	42	51	51	53	53	53
	Garso galios lygis dB(A)	55	63	63	65	65	685
	Išmatavimai (mm)	1130x420x710	1280x420x1040	1280x420x1040	1280x420x1040	1280x420x1040	1280x420x1040
	Svoris (kg)	93	136	136	154	154	154
	Freonas	R290	R290	R290	R290	R290	R290
	Kiekis (kg)	0,55	0,9	0,9	1,35	1,35	1,35
	Pajungimo vamzdžių diametras	1"	1"	1"	1"	1"	1"
	Išsiplėtimo indas (L)	5	5	5	5	5	5
El. Teno galia (kW)		3	9	9	9	9	9
Darbinės lauko temperatūros ribos	Šildymas	-25~+35°C	-25~+35°C	-25~+35°C	-25~+35°C	-25~+35°C	-25~+35°C
	Karšto vandens ruoš.	-25~+43°C	-25~+43°C	-25~+43°C	-25~+43°C	-25~+43°C	-25~+43°C
	Vėsinimas	-5~52°C	-5~52°C	-5~52°C	-5~52°C	-5~52°C	-5~52°C