

		Modelis	ACHP-H06/4R3H	ACHP-H08/4R3H	ACHP-H10/4R3H	ACHP-H12/4R3H	ACHP-H14/4R3H	ACHP-H16/4R3H
Išorinis blokas			ACHP-H06/4R3H-O	ACHP-H08/4R3H-O	ACHP-H10/4R3H-O	ACHP-H12/4R3H-O	ACHP-H14/4R3H-O	ACHP-H16/4R3H-O
Šildymas A7/35 (1)	Šildymo galia (kW)	6,29	8,38	10	12,2	14,5	16,1	
	El. Galia (kW)	1,26	1,62	2	2,44	3,08	3,57	
	COP	5,08	5,25	5	4,96	4,71	4,51	
Šildymas A7/45	Šildymo galia (kW)	6,45	8,28	10,11		14,34	16,16	
	El. Galia (kW)	1,72	2,1	2,69		3,93	4,48	
	COP	3,81	3,99	3,91		3,69	3,64	
Šildymas A7/55 (2)	Šildymo galia (kW)	6,4	8,3	10	12	14	16,1	
	El. Galia (kW)	2,13	2,6	3,23	3,86	4,67	5,53	
	COP	3	3,19	3,1	3,11	3	2,91	
Šildymas A-7/35	Šildymo galia (kW)	6,19	7,17	8,29		12,12	13,43	
	El. Galia (kW)	2,03	2,20	2,74		4,33	4,98	
	COP	3,1	3,28	3,28		2,83	2,73	
Šaldymas A35/7 (3)	Šaldymo galia (kW)	7,05	7,45	8,3	11,7	12,8	14	
	El. Galia (kW)	2,35	2,20	2,52	4,3	5	5,7	
	EER	3	3,39	3,3	2,75	2,56	2,46	
Energetinio efektyvumo klasė (4)	Vandens temp. +35 °C	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	
	Vandens temp. +55 °C	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
SCOP (5)	Vandens temp. +35 °C	4,96	5,22	5,2	4,82	4,71	4,63	
	Vandens temp. +55 °C	3,53	3,37	3,5	3,46	3,48	3,43	
Elektra	Maitinimas	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	
	Maksimali galia (kW)	4,14	4,47	4,47	9,2	9,2	9,2	
	Auto. jungtis (A)	18	19	19	14	14	14	
	Maitinimo kabelis	3x4mm ²	3x4mm ²	3x4mm ²	5x4mm ²	5x4mm ²	5x4mm ²	
	Sign. kabelis tarp blokų	2x75mm ²	2x75mm ²	2x75mm ²	2x75mm ²	2x75mm ²	2x75mm ²	
Kompresorius			Nuolatinės srovės dviejų rotorijų inverteris			Panasonic nuolatinės srovės dviejų rotorijų inverteris		
	Garso slėgis (dB(A))	38	45	48	49	50	54	
	Garso galios lygis dB(A)	58	58	61	64	65	68	
	Išmatavimai (mm)	700x350x900	805x395x970	805x395x970	870x480x1060	870x480x1060	870x480x1060	
	Svoris (kg)	51	65	65	88	88	88	
	Freonas	R32	R32	R32	R32	R32	R32	
	Kiekis (kg) (iki 5m)	1,1	1,45	1,45	1,84	1,84	1,84	
	Skystis linija (coliai)	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	
	Dujų linija(coliai)	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	
	Maks. vamzdžių ilgis (m)	30	30	30	30	30	30	
	Min. vamzdžių ilgis (m)	2	2	2	2	2	2	
	Maksimalus aukščių skirtumas (m)	20	20	20	20	20	20	
Darbinės lauko temperatūros ribos	Šildymas	-25~+35°C	-25~+35°C	-25~+35°C	-25~+35°C	-25~+35°C	-25~+35°C	
	Karšto vandens ruoš.	-25~+43°C	-25~+43°C	-25~+43°C	-25~+43°C	-25~+43°C	-25~+43°C	
	Vėsinimas	-5~52°C	-5~52°C	-5~52°C	-5~52°C	-5~52°C	-5~52°C	
Vidinis blokas			ACHP-H06/4R3H-I	ACHP-H08/4R3H-I	ACHP-H10/4R3H-I	ACHP-H12/5R3H-I	ACHP-H14/5R3H-I	ACHP-H16/5R3H-I
Elektra	Maitinimas	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/51	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	
	Maksimali galia (kW)	3,10	3,1	3,1	9,09	9,09	9,09	
El. Teno galia (kW)			3	3	3	3+6	3+6	3+6