

Modelis	QF			
	AMWM-H09/4R3A (QF)	AMWM-H12/4R3A (QF)	AMWM-H18/4R3A (QF)	AMWM-H24/4R3A (QF)
Šaldymo galia (kW) (min - maks)	2.7(0.6-3.8)	3.5(0.8-4.1)	5.4(1.3-5.8)	6.7(1.8-7.4)
Šildymo galia (kW) (min - maks)	2.9(0.8-4.2)	3.8(1.0-4.1)	5.6(1.3-6.0)	7.2(1.8-8.2)
Elektros tiekimas (V~, Hz, Ph)	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1
Elektrinė galia šaldymo (kW) (min - maks)	0.8(0.1-1.6)	1.18(0.1-1.6)	1.7(0.5-2.2)	2.2(0.23-2.76)
Elektrinė galia šildymo (kW) (min - maks)	0.85(0.3-1.6)	1.10(0.3-1.6)	1.6(0.5-2.2)	2.2(0.23-2.53)
El. srovė šaldymo režimu (A)	3.8(0.7-7.8)	5.6(0.7-7.8)	7.5(2.3-10)	10(1.0-12)
El. srovė šildymo režimu(A)	4.1(1.5-8.0)	4.9(1.5-8.0)	7.0(2.3-10)	9.5(1.0-11)
Maksimali elektros srovė (A)	9,5	9,5	12	16
Maksimalus elektros galingumas (kW)	1,9	1,9	2,4	3,4
SEER/SCOP	6,2 / 4,0	6,1 / 4,0	7,3 / 4,30	6,3 / 4,0
Energetinė klasė (šaldymas/šildymas)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Pdesign-šaldymas (kW)	2,7	3,5	5,4	6,7
Pdesign-šildymas (kW)-vidutinis	2,7	2,7	4,6	5,7
Metinis Elektros energijos suvartojimas-šaldymas (kwh)	149	200	258	370
Metinis Elektros energijos suvartojimas-šildymas (kwh)-vidutinis	943	943	1490	1964
GWP	675	675	675	675
Sausinimas (L/h)	1	1	1,6	2,5
Vidinis blokas	AMWM-H09/4R3A (QF)	AMWM-H12/4R3A (QF)	AMWM-H18/4R3A (QF)	AMWM-H24/4R3A (QF)
Oro kiekis (m3/h)-šaldymas (Turbo-maks-vid-min)	600/550/500/400	600/550/500/400	950/800/700/660	1300/1200/1010/870
Garso slėgis (dB(A))	42/38/35/33/23	41/37/34/32/22	43/39/36/34/24	49/44/40/38/27
Išmatavimai (mm)	761*295*200	761*295*200	960*316*212	1090*328*227
Masė (kg)	7,5	7,5	11	12,5
Išorinis blokas	AMWM-H09/4R3A (QF)	AMWM-H12/4R3A (QF)	AMWM-H18/4R3A (QF)	AMWM-H24/4R3A (QF)
Freonas	R32	R32	R32	R32
Kiekis (kg) (iki 5m)	0,56	0,56	1,03	1,3
Masė (kg)	27	28	39	39
Išmatavimai (mm)	705*279*530	705*279*530	785*300*550	900*700*350
Garso slėgis (dB(A))	49	50	50	52
Vamzdžių pajungimo skersmuo - skystis (coliai)	1/4	1/4	1/4	1/4
Vamzdžių pajungimo skersmuo - dujos (coliai)	3/8	3/8	1/2	5/8
Kondensato pajungimo skersmuo (mm)	16	16	16	18
Valdymo laidai tarp blokų	5*1,5mm2	5*1,5mm2	5*1,5mm2	5*2,5mm2
Maksimalus vamzdžių ilgis (m)	20	20	25	25
Maksimalus aukščių skirtumas (m)	10	10	15	15
Freono papildymo kiekis g/m	15	15	25	25
Darbo režimas—šaldymas	-15~49°C	-15~49°C	-15~49°C	-15~49°C
Darbo režimas—šildymas	-25~30°C	-25~30°C	-25~30°C	-25~30°C
Kaina EUR be PVM:	530	586	815	1131
Kaina EUR su PVM:	641,30	709,06	986,15	1368,51