

SAMSUNG

EHS SPLIT

CLIMATEHUB AI HOME

- 5 metų oficiali gamintojo
- EUROVENT sertifikatas
- Integruotas WiFi
- Dirbtinio intelekto energijos taupymo režimas šildymui bei karštam vandeniui ruošti
- Saulės elektrinės ir Smart Grid integravimas
- Šildymas net prie -25°C
- Integruotas magnetinis filtras, trieigis vožtuvas
- Galimybė pasirinkti įrenginį su integruotais 2 zonų valdymo komponentais
- 3-sluoksni k.v. talpos izoliacija (56% Efektyvesnė lyginant su senąja talpa)



			Lauko įrenginys	AE040RXEDG/EU	AE060CXEDG/EU
			Vidaus įrenginys	AE200DNWSPG/EU	AE200DNWSPG/EU
Sistemos parametrai	Šildymo galia		kW	4,4	6,0
	Vėsinimo galia		kW	5,0	6,5
	COP	A7/W35	W/W	5,2	4,92
	EER	A35/W18	W/W	4,59	4,42
	SCOP	LWT 35°C	W/W	4,58	4,58
	Energinė klasė	LWT 35°C/55°C		A+++ / A++	A+++ / A++
	Šildymo galia (EU) No 813/2013	P-rated	kW	5	6
	Nominalus vandens srautas		L/min	14,4	18,8
	Minimalus nuolat prieinamas vandens tūris		L	75	75
Lauko įrenginys	Darbinės lauko temperatūros	Šildymas	°C	-25-35	-25-35
		Vėsinimas	°C	10-46	10-46
		Buitnis k. vanduo	°C	-25-43	-25-43
	Maks. termofikato temperatūra	Šildymas	°C	65	65
		Karštas vanduo	°C	55	55
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		mm	880 x 638 x 310	880 x 638 x310
	Svoris		kg	46,5	46,5
	Vamzdžių jungtys	Skystis + dujos	coliai	1/4" + 5/8"	1/4" + 5/8"
	Vamzdinių ilgiai	Maksimalus	m	30	30
	Aukščių perkritis	max	m	15/20**	15/20**
	Freonas			R32	R32
	Freono kiekis	Užpildytas	kg	1.2 (15m)	1.2 (15m)
		Papildomas	g/m	20	20
	Garso slėgis	Šildymas (stand.)	dB(A)	44	47
	Elektros maitinimas		φ, V, Hz	1φ, 220-240V, 50Hz	1φ, 220-240V, 50Hz
	Rekomenduojamas automatinis jungiklis		A	C20	C20
	Rekomenduojamas maitinimo kabelis		mm²	3 x 2.5	3 x 2.5
	Komunikacinis ekranuotas kabelis (laukas-vidus)		mm²	2 x 0.75	2 x 0.75
	Dugno pašildymo tenas			-	Integruotas
Vidaus įrenginys	Vandens talpa		L	200	200
	Vamzdžių jungtys	Paduod./grįžt.	mm	28/28	28/28
		K.Š. vanduo	mm	22/22	22/22
		Recirkuliacija	mm	22	-
	Matmenys		mm	598 x 1850 x 600	598 x 1850 x 600
	Svoris		kg	139	139
	Integruotas elektrinis tenas		kW	6	6
	Elektros maitinimas		φ, V, Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz
	Rekomenduojamas automatinis jungiklis		A	C16	C16
	Rekomenduojamas maitinimo kabelis		mm²	3 X 2.5	3 X 2.5
	El. teno maitinimas***		φ, V, Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz
	El. teno automatinis jungiklis		A	C16	C16
	El. teno maitinimo kabelis		mm²	5 x 2.5	5 x 2.5
	Kaina, Eur be PVM			7873	8610
	Kaina, Eur su PVM			9526	10418

AE090CXEDG/EU	AE090CXEDGG/EU	AE125DXEDGG/EU	AE160DXEDGG/EU
AE200DNWSPG/EU	AE200DNWSPG/EU	AE200DNWSPG/EU	AE200DNWSPG/EU
9,0	9,0	12,5	16,0
8,7	8,7	12,5	13,5
4,81	4,81	4,86	4,54
4,12	4,12	3,8	3,8
4,45	4,45	4,73	4,47
A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
8	8	12,0	13,0
26,0	26,0	36,0	46,0
100	100	200	200
-25-35	-25-35	-25-35	-25-35
10-46	10-46	10-46	10-46
-25-43	-25-43	-25-43	-25-43
65	65	65	65
55	55	70	70
940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	980 x 850 x 500	980 x 850 x 500
72	72	89	89
1/4" + 5/8"	1/4" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"
35	35	50	50
15/20**		15/30**	15/30**
R32	R32	R32	R32
1.4 (15m)	1.4 (15m)	1.84 (15m)	1.84 (15m)
20	20	-	-
49	49	49	49
1φ, 220-240V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz
C25	C16	C16	C16
3 x 4.0	5 x 2.5	5 x 2.5	5 x 2.5
2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75	2 x 0.75
Integruotas	Integruotas	Integruotas	Integruotas
200	200	200	200
28/28	28/28	28/29	28/30
22/22	22/22	22/23	22/24
-	22	22	22
598 x 1850 x 600	598 x 1850 x 600	598 x 1850 x 600	598 x 1850 x 600
139	139	139	139
6	6	6	6
3φ, 380-415V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz
C16	C16	C16	C16
3 X 2.5	3 X 2.5	3 X 2.5	3 X 2.5
3φ, 380-415V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz	3φ, 380-415V, 50Hz
C16	C16	C16	C16
5 x 2.5	5 x 2.5	5 x 2.5	5 x 2.5
9112	9244	10089	10996
11025	11186	12208	13305

AE200DNXSPG/EU
2- zonų valdymas
200
28/30
22/24
22
598 x 1850 x 600
139
6
3φ, 380-415V, 50Hz
C16
3 X 2.5
3φ, 380-415V, 50Hz
C16
5 x 2.5
+1430
+1730

Pagal standartus: EN14511 (COP ir EER), EN1428 (SCOP). * 5 metų garantija taikoma su autorizuotu SAMSUNG partnerio paleidimu.
** Montuojant isorini bloką žemiau už vidinį, taikoma mažesnė maks aukščio perkričio reikšmė.
*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

*** Vidinio įrenginio el. tenas gali būti jungiamas 1f maitinimu. Tuomet jo galia 2/4 kW. Atitinkamai parenkamas automatinis jungiklis bei maitinimo kabelis (žiūr. mont. Instrukcijoje).