

NØRDIS NBT-SF

Akumuliacinė talpa šilumos siurbliams

NØRDIS pastatoma akumuliacinė talpa šilumos siurbliams

NBT-SF tipo pastatomos akumuliacinės talpos skirtos šildymo sistemoms butuose, vienbučiuose ir daugiabučiuose namuose, pastatuose, viešosios paskirties objektuose, pramonės įrenginiuose ir kituose objektuose. Naudojamos kartu su šilumos siurbliais, centrinio šildymo katilais, saulės kolektoriais.
Didžiausias darbinis talpos slėgis – 0,3 MPa.

Modelis		NBT-100SF	NBT-150SF	NBT-220SF	NBT-250SF	NBT-300SF	NBT-400SF	NBT-500SF
Tūris	l	105	147	222	262	318	433	498
Vamzdžių jungtys		-	-	1 ¼”	1 ¼”	1 ¼”	1 ¼”	1 ¼”
Temperatūros jutiklio jungtis		3/8”						
Elektrinio šildytuvo jungtis		1 ½”						
Išleidimo jungtis		½”	1 ¾”	1 ¾”	1 ¾”	1 ¾”	1 ¾”	1 ¾”
Talpos medžiaga		Plienas – vidus nepadengtas, išorė padengta antikoroziniais dažais						
Šiluminė izoliacija		Polistireninis putplastis						
Šiluminės izoliacijos storis	mm	70	70	70	70	70	100	100
Nuostoliai budėjimo režime ²		32	43	52	61	72	60	67
Išorinės dangos medžiaga		Dirbtinė oda						
Talpos darbo parametrai Didžiausias darbinis slėgis Darbinės temperatūros		0.3 MPa; min = 15°C max = 80°C						
Grynasis svoris	kg	40	50	57	67	87	95	120
Matmenys	mm	Ø540x1060	Ø540x1400	Ø650x1340	Ø650x1525	Ø650x1805	Ø810x1785	Ø810x2010

* Užsakoma prekė

¹ 80 °C, 70 °C, 60 °C, 55 °C, 45 °C – šildymo vandens temperatūra gyvatuko įėjime
10 °C – į talpą tiekiamo vandens temperatūra
60 °C; 45 °C; 40 °C – buitinio karšto vandens temperatūra
² Pagal galiojančius Europos Komisijos reglamentus (EB) Nr. 812/2013 ir 814/2013